

德阳楼宇用配电箱 鑫川电箱变厂家 楼宇用配电箱多少钱

产品名称	德阳楼宇用配电箱 鑫川电箱变厂家 楼宇用配电箱多少钱
公司名称	成都鑫川机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市郫都区港通北四路850号
联系电话	13541303011

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：成都鑫川机电设备有限公司

防水配电箱的好处有哪些？

配电箱之所以发挥了较好的使用作用，与配电箱的种类比较多也有着直接的关系。那么这些配电箱中，人们更看好的就是防水配电箱，那么这样的配电箱在使用的时候，又有哪些好处呢？

一、比较美观大方 防水配电箱安装使用的是不锈钢的外壳，德阳楼宇用配电箱，这样的外壳通过模具落料，在经过成型的工艺加工，在其表面展现的就是很好的抛光的处理，因此上这样的外观非常的美观大方。

二、有较好的抗腐蚀使用的效果 有很多的配电箱都是安装使用在露天的地方，那么就要求这样的配电箱有较好的抗腐蚀的效果，防水配电箱的防腐蚀效果达到了防腐等级的F2。防水配电箱之所以有很好的防水的效果，在设计上也是非常的独特的，设计的是迷宫式的结构，这样的结构不仅防水，还有很好的防尘使用过的效果。

鑫川机电设备有限公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发埋地式箱式变电站、环网柜等产品，成功地实现了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

低压配电箱的检修步骤

鑫川电机设备公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发埋地式箱式变电站、环网柜等产品，成功地实现了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

一般配电箱在长时间使用后都要定期检修，以免出现故障后造成经济损失，低压配电箱是我们比较常见也是使用较为广泛的一种，那么它的检修步骤如何呢？

步骤一：开票，在检修前一定要先开具一个检修工作票和电气作业票，并且标明时间，这样方便在下次检修时确定检修间隔时间。

步骤二：得到批准，需要得到厂矿部或工段部的批准，楼宇用配电箱多少钱，之后才能开展检修工作。

步骤三：给出停电通知，因为配电箱的检修是需要停电后进行，因此一定要记得提前发出停电通知，以免影响工作人员的正常工作。

步骤四：清洁、检查，楼宇用配电箱厂家电话，打开配电箱，清理其中的灰尘，然后对各个线路进行检查，看是否有发热变色、松动、老化的情况，如果有应及时的进行修理，防止以后发生起火、短路等故障。

步骤五：锁紧箱门在完成以上步骤之后，一定要注意锁紧箱门，防止受到其他影响。

以上这些就是配电箱的检修步骤，大家都学会了吗？那么在日常的使用中，不妨可以采取这些方法进行检修。

配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱，实行分级配电。

动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置。

配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，楼宇用配电箱直销，应与保护零线接线端子板分设。

配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线，接头不得松动，不得有外露带电部分。

配电箱和开关箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

配电箱、开关箱内的开关电器应按规定的位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动。

各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。

开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

总配电箱应装设电压表，总电流表，总电度表及其它仪表。

每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸一保护”制，严禁用同一个开关电器直接控制二台以上用电设备。

德阳楼宇用配电箱-鑫川电箱变厂家-楼宇用配电箱多少钱由成都鑫川机电设备有限公司提供。成都鑫川机电设备有限公司（www.xcdjdgw.com）是从事“箱式变电站,高压开关柜,低压开关柜,变压器,配电箱,配电柜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：罗大彬。同时本公司（www.xcdxb.com）还是从事四川箱式变电站，四川欧式箱变价格，四川美式箱变总经销的厂家，欢迎来电咨询。