

云南墙壁立面防水 天津鑫奇地坪公司 墙壁立面防水厂家

产品名称	云南墙壁立面防水 天津鑫奇地坪公司 墙壁立面防水厂家
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

产品详情

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，云南墙壁立面防水，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

石棉水泥、玻璃钢波形屋面施工

除应遵守有关屋面高空操纵安全要求外，由于波形瓦面积大，力矩大，特别是石棉波瓦薄而脆，墙壁立面防水工程，施工时必须搭设临时走道板。走道板宜长一些，搁支在桁条上。架设和移动走道板时，墙壁立面防水厂家，必须特别留意安全，屋面上操纵职员不宜过多。在波瓦上行走时，应在钉位或桁条上边，不应在两桁之间的瓦面上行走。严禁在瓦面跳动、或随意敲打等。石棉波瓦质量应严格检查，凡裂纹超过质量要求规定者不得使用。在边沿操纵职员必须带好安全带。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

屋面防水层维护

屋面的正常维护、保养。屋面防水层每年至少要在4~5月份待雨季来临前，彻底清扫一次屋面，因天津地区风沙大，扬尘极易积压在屋面上，还有树叶、叶梗、鸟粪、纸片及防水卷材自带保护层（页岩）等杂物，混合积聚在屋面排水不畅的位置，堵塞口径较小的落水管口，造成屋面长期积水，这样的屋面长期得不到正常的维护和保养，渗漏是必然出现的。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，墙壁立面防水施工，耐磨地坪，防水工程等。

防水工程施工中应遵循的原则

1、遵循以防为主、多道设防、刚柔相济的原则

以防为主是以自防水为主，多道设防就是根据工程地质、结构、施工等几方面综合考虑，除了自防水以外采用卷材、涂料复合使用，充分利用不同防水材料的材性，达到刚柔相济的原则。自防为主的原则是以工程结构本身的密实度实现防水功能的一种防水做法，目前较为普遍的做法就是，在工程围护结构的迎水面上粘贴防水卷材或涂刷涂料防水层，然后作保护层，再做好回填土和地面防水，达到多道设防，刚柔相济的原则。

2、遵循细部构造防水应精心施工的原则。

细部构造主要包括施工缝、变形缝、后浇带、预埋螺栓、预埋铁件、穿墙套管等做法。这些部位的渗透现象为普遍，所以我们必须认真对待。目前常用的是采用止水带的做法，止水带常用钢板止水带和BW橡胶止水带效果较好，操作也比较简单，但埋设部位必须符合设计要求。

云南墙壁立面防水-天津鑫奇地坪公司-墙壁立面防水厂家由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司（www.xinqidiping.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!