

屋面铝镁锰板厂家 安徽铝镁锰板厂家 安徽玖昶金属屋面工程

产品名称	屋面铝镁锰板厂家 安徽铝镁锰板厂家 安徽玖昶金属屋面工程
公司名称	安徽省玖昶金属屋面工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县岗集镇合淮路与206国道交口
联系电话	18110976818

产品详情

铝镁锰屋面板的构造特点及技术处理措施：

- 一、保温措施。采用岩棉做保温层，满足屋面节能保温要求。针对梅雨季节空气湿度大的地方，铝镁锰板批发厂，为防止岩棉吸水后保温性能降低，可以在岩棉下方设一层PVC隔气层。
- 二、吸音措施。满足大型场馆的吸音要求，面向室内的铝板可采用0.9mm厚的穿孔铝板，合肥铝镁锰板，安徽铝镁锰板厂家，在穿孔铝板上方再设一层玻璃纤维吸音棉。吸音棉与铝板之间设一层无纺布，防止玻璃纤维屑从孔内漏出。
- 三、提高耐久性措施。面层采用耐久性能较好的铝锰镁合金材料。铝锰镁合金板面层上涂一层氟碳涂层，铝镁锰板生产厂家，铝镁锰板批发，以抵抗风、雨、紫外线等自然环境的侵蚀。

铝镁锰屋面板的构造特点及技术处理措施：

(1)利用屋面板自身形状进行有组织排水。

铝镁锰金属屋面板采用点支撑结构，为便于有组织排水且提高屋面板的强度，面层屋面板采用钝角高肋板型，相邻板面采用咬合搭接方式连接。

(2)“放”与“抗”相结合，应对温度应力。为应对屋面板在温度变化时产生的温度应力，铝镁锰屋面板在设计时可采用在纵向采取“放”的方式处理，屋面铝镁锰板，使屋面板体系在纵向可在结构固定支架上轻松滑动、移位；在横向取“抗”的方式处理，铝镁锰板价格多少，屋面铝镁锰板厂家，即加强每块板两边的高肋的强度

，使每块板因温度变化引起的横向位移被两边高起且坚硬的高肋阻断，而不会波及相邻的屋面板。

铝镁锰板的颜色涂层

现在市场上漆膜的厚度通常正面是20um，背面只有5-8um左右，有些产品正面油漆漆膜厚度只有15um，铝镁锰板厂家哪家好，甚至更少，这样影响了铝镁锰板的油漆使用寿命，同时也减少了铝镁锰板的使用寿命。铝镁锰板刚进入市场，一般使用寿命是50年，重量轻，防腐蚀强，现在由于生产的厂家多了，油漆和材质使用不同，所以价格也要比正规的生产工艺要便宜，使用寿命也降低了。

屋面铝镁锰板厂家-安徽铝镁锰板厂家-安徽玖昶金属屋面工程由安徽省玖昶金属屋面工程有限公司提供。“金属屋面,铝镁锰屋面板,金属屋面系统,TPO屋面系统”就选安徽省玖昶金属屋面工程有限公司(www.ahjiuchang.com)，公司位于：安徽省合肥市长丰县岗集镇合淮路与206国道交口，多年来，安徽玖昶金属屋面工程坚持为客户提供好的服务，联系人：金经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽玖昶金属屋面工程期待成为您的长期合作伙伴！