

# 安徽电梯应急装置 安徽浩立拓价格优惠

产品名称	安徽电梯应急装置 安徽浩立拓价格优惠
公司名称	安徽浩立拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区科学大道102号新材料园7号楼410、412室
联系电话	18133619688

## 产品详情

电梯停电应急救援装置的结构原理

ARD电梯救援功能说明

### 1、自检功能

通过自检可参阅以前的运行的各种参数及故障记忆，及时知道故障的位置，方便故障诊断和维修。

### 2、数码总线控制

12C总线是推出的高技术，是将应急运行状态中的各种模拟量用一条总线控制，通过中央控制处理器的实时监控完成多数据的采集、检测工作，可大大提高整机性能及可靠。

### 3、自充电免维护功能

采用专门设计的涓流充放电电路，对蓄电池进行充放电，停电电梯应急装置价格，克服二次电池自放电特性，不需人为对电池进行充放电及其他保养，大大提高了电池的寿命。

电梯停电应急装置的产品特点

### 1、自动运行

当电梯正常工作过程中，本装置处于休眠状态，停电、缺相等异常情况发生而造成电梯不能正常工作，

安徽电梯应急装置，应急装置会自动启动投入工作

## 2、智能识别电梯轻载方向

机器智能主板智能识别轻载方向当如轿厢内人多，轿厢重量大于对重块，顺着重力向下运行至平层开门，如轿厢内人少，轿厢重量轻于对重块，顺着重力向上运行至平层开门

## 3、耗电小，寿命长

由于是智能识别方向，相对电池损耗减少，采用专门设计的涓流充放电电路，对蓄电池进行充放电，克服二次电池自放电特性，不需人为对电池进行充放电及其他保养，电梯停电应急装置价格，大大提高了电池的寿命。

## 4、运行稳定，保障性强

因为装置与电源间的控制转换全采用静态点隔离，确保电梯的正常工作及应急过程中的信号采集、救援过程中的安全运行，该装置是不会运行的，在停电的情况下，电梯停电应急报警装置报价，由继电器切换到停电应急装置，读秒供电。

## 停电应急救援装置的检验要求

### 主电源开关的要求

根据GB75883.4.1的要求：在机房中，每台电梯应单独装设一只切断该电梯所有供电电路的主开关。该开关不应切断下列供电电路：轿厢照明和通风；轿顶电源插座；机房和滑轮间照明；机房、滑轮间和底坑电源插座；电梯井道照明；报警装置。

按照以上的要求，电梯主电源开关应能切断停电应急救援装置的供电，这一点是设计及检验人员很容易忽略的，也容易引起安全事故。很多停电应急救援装置的输入电源接在主开关之后，当维修需要断开主电源开关时，停电应急救援装置自动投入工作，启动电梯，维修人员在毫无准备的情况下，很容易造成伤亡。

安徽电梯应急装置-安徽浩立拓价格优惠由安徽浩立拓机电设备有限公司提供。“工业风扇,电梯配套设备”就选安徽浩立拓机电设备有限公司（[www.haolituo.com](http://www.haolituo.com)），公司位于：安徽省合肥市高新区科学大道102号新材料园7号楼410、412室，多年来，安徽浩立拓坚持为客户提供好的服务，联系人：蓝经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽浩立拓期待成为您的长期合作伙伴！