

# 电气预埋样板生产厂家 优良 焦作电气预埋样板

产品名称	电气预埋样板生产厂家 优良 焦作电气预埋样板
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

## 产品详情

抹灰层开裂控制措施：加气砼砌块表面灰尘要清理干净；在表面均匀涂刷或喷涂界面处理剂；加气砼墙体抹灰分基层处理、过渡层抹灰和面层抹灰，特别过渡层分层施工是确保抹灰层不空鼓开裂的关键环节之一。每层抹灰厚度不大于1CM。第二层抹灰须在前一层抹灰终凝后方可进行，切忌连续作业和一次抹灰成型。

### 现浇砼楼板裂缝

表现形式：楼板板顶裂缝、板底的贯通裂缝以及阳角和转角处裂缝

治理措施：

设计阶段：楼板的厚度不宜小于120mm，厨房、卫浴间不宜小于90mm；楼板配筋宜选用小直径、小间距配筋方式。 次数用完API KEY 超过次数限制

### 柱子钢筋绑扎

做法标准：

- 1、通过柱子定位框控制柱子主筋位置；
- 2、直尺控制箍筋位置和间距；
- 3、采用垫块控制保护层厚度；
- 4、竖向钢筋弯勾朝向柱子内侧；

- 5、箍筋弯勾叠合处交错布置在四角竖向钢筋上；
- 6、框架梁、牛腿及柱帽等钢筋，放在柱纵向钢筋内侧。

质量标准：

- 1、钢筋规格、数量符合设计要求；
- 2、受力钢筋间距允许偏差  $\pm 10\text{mm}$  之内，排距允许偏差  $\pm 5\text{mm}$  之内；
- 3、钢筋保护层厚度允许偏差  $\pm 5\text{mm}$  之内；
- 4、绑扎丝扣无漏绑，扎丝弯头朝里。
- 5、角部竖向钢筋弯勾与模板成45度角，中间钢筋弯勾与模板成90度角。 次数用完API KEY 超过次数限制

拆模混凝土的截面尺寸、观感质量不应存在夹渣、烂根、孔洞等质量缺陷，电气预埋样板定制，严重质量缺陷应按照设计单位认可后的技术方案及时维修处理。

50、对混凝土已达龄期的楼层，要及时对混凝土强度进行检测，电气预埋样板生产厂家，并分层评定。

51、砌体施工应严格按照图纸及砌体施工验收规范的要求，注意灰缝厚度及砂浆饱满度，焦作电气预埋样板，梁下砌体采用斜砌塞实或填充砂浆塞实。

52、构造柱钢筋不得偏位，箍筋加密区应按照图集施工，马牙槎应留置到位，做好构造柱、过梁混凝土的外观质量和尺寸偏差检查。 次数用完API KEY 超过次数限制

电气预埋样板生产厂家-优良(在线咨询)-焦作电气预埋样板由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司（[www.hnyljz.cn](http://www.hnyljz.cn)）是从事“工艺质量样板,厨卫质量样板,地下室防水结构质量样板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：彭总。