

铸造涂料悬浮剂 300

产品名称	铸造涂料悬浮剂 300
公司名称	信阳市通宇保温建材有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	目数:300 名称:阳离子天然高分子絮凝剂 型号:无
公司地址	信阳市上天梯红光工业园
联系电话	13837608889

产品详情

目数	300	名称	阳离子天然高分子絮凝剂
型号	无	品牌	铸造涂料悬浮剂
化学成份	矿石	外观	白色
有效物质含量	99 (%) (%)	含量	95 (%)
包装规格	300kg/m3	PH值使用范围	96
执行质量标准	ISO	CAS	2007

铸造涂料悬浮剂是利用本厂专有技术采用天然矿石经选矿、水洗、提纯、改性等工艺精加工而制成的涂料级悬浮剂及增稠剂，具有优异的胶体性能和流变性能，用于作水基、醇基和其他溶剂分散体系的增稠剂和稳定剂，该产品可单独使用，也可与其它增稠剂配合使用。产品指标：水份： 15% ph：8~12
比重：2.47 +325目：0.01% 松散容重：300kg/m3

应用范围：铸造涂层、建筑乳胶漆、交通涂料、密封剂、填料、玻璃钢应用等。注:该产品适合于铸造涂料的水基涂料.消失模铸造涂料,以及醇基涂料中做悬浮剂和流平剂使用,悬浮率高,价格低廉,悬浮的效果要高于市场上的钠基,锂基膨润土悬浮剂.同时该产品已在国内众多知名的铸造涂料企业使用.