

## c4钢材料 山西c4钢 湖北威尔夫机械有限公司

产品名称	c4钢材料 山西c4钢 湖北威尔夫机械有限公司
公司名称	湖北威尔夫机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园深圳大道恒宝科创园24号楼
联系电话	13972234946 13972234946

## 产品详情

### C4钢材料厂家浅谈C4钢泵的结构说明

ZH型耐温耐腐自吸式化工离心泵主要由泵体，叶轮、泵盖、轴、托架、机械密封、轴套等零件组成，详见Z"XH型自吸式化工离心泵结构图。

该泵自吸效果好，真正实现“一次引流。终生自吸”。

ZH型自吸式化工离心泵装有加粗高刚度泵轴，及三只进口轴承，具有运行平稳，无噪声。外装内置组合式机械密封并配有水冷装置，大大提高了使用寿命。

泵的旋转方向：自吸入端看为逆时旋转。

### c4钢阀门的介绍

含Mo不锈钢一般不用于耐HNO<sub>3</sub>腐蚀，但是，当HNO<sub>3</sub>中有Cl<sup>-</sup>时，为了防止点蚀，则常常选用含Mo的不锈钢。具体牌号，即钢中Cr，山西c4钢，Mo含量，则随HNO<sub>3</sub>浓度、Cl<sup>-</sup>含量和介质温度而定。

压力等级：PN1.6-10.0Mpa Class150-600Lb

公称通径：DN15-DN250 1/2"-10"

驱动方式：手柄、蜗轮蜗杆、气动、液动

电动相对应的C4钢球阀型号：Q41F-16C4、Q41F-25C4、Q41F-40C4、Q41F-64C4、Q41F-100C4、Q41F-150Lb(C4)、Q41F-300Lb(C4)、Q41F-600Lb(C4)

适用介质：浓HNO<sub>3</sub>等腐蚀性介质 技术规范

设计标准：GB/T12237、API6D、ASME B16.34

结构长度：GB/T12221、API6D、ASME B16.10

连接法兰：HG、GB、JB、API、ANSI、ISO、BS、DIN、NF、JIS试验标准：JB/T9092、GB/T13927、API6D、API598

主体材料：阀体、阀盖：C4 (00Cr14Ni14Si4) 球体：C4 (00Cr14Ni14Si4)  
) 阀杆：C4 (00Cr14Ni14Si4) 密封圈：PTFE、RPTFE、PPL、PEEK.....

#### C4钢材料浅析C4钢泵的拆卸

当泵出现异常情况需要检修时，应按顺序进行拆卸。

A、拆开托架上的放油螺柱，c4钢弯头，放尽托架内的润滑油。

B、拆开托架与泵体上的螺母，取下泵体，c4钢法兰，左旋拧一叶轮螺母，c4钢材料，取出叶轮和键。

C、将泵盖连同轴套与机械密封等从泵轴上取出。

D、拧下密封压盖上的螺柱，取出密封压盖、机械密封动环和轴套。拧下密封箱与泵盖的连接螺柱，取出机械密封静环。

E、拆开托架两端的轴承端盖，取出泵轴和轴承，再从泵轴上取出轴承。

F、如在拆卸中遇到困难，请与我公司联系。

c4钢材料-山西c4钢-湖北威尔夫机械有限公司由湖北威尔夫机械有限公司提供。G、正确调整弹簧的压缩量，泵安装好以后，以手转动转手时，应感觉到密封弹簧既有一定的压缩量，而又能轻快、灵活地转动没有咬紧的感觉。湖北威尔夫机械有限公司（[www.hbwef.com](http://www.hbwef.com)）是湖北襄樊,化工管道及配件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在湖北威尔夫机械有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创湖北威尔夫机械有限公司更加美好的未来。