

合肥恒温恒湿试验 天一瑞合仪器设备

产品名称	合肥恒温恒湿试验 天一瑞合仪器设备
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

产品详情

酸性盐雾试验箱的控制系统

(1) 试验室、压力桶都采用液晶双数显温度控制器，具有微电脑自动演算功能，控制误差 ± 1.0 。线路板经防潮防腐蚀处理，精度高，使用寿命长。

(2) 试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120。

(3) 数显时间控制器、具有停电记忆功能0.1S~999.9h

(4) 积时器0~99999.99h。

(5) 继电器。

(6) 翘板照光式押扣开关，可连续押扣25000次。

(7) 60型、90型为手动翻盖；120型、160型、200型为气动撑杆自动开盖。

高低温试验箱操作步骤

一、接通高低温试验箱电源，合上电控柜后背断路器，控制面板上“停止”点。

二、按下“启动”按钮，恒温恒湿试验，控制器显示，根据控制器上“SV”值按一下“SET”键，SV值末尾即闪烁，可用“<”键移动光标至需修改的位数前，然后用“ ”、“ ”键来进行设定。

三、待设至所需的试验值时，按“SET”键确认即可。如果试验值是低于室温值时，请按下控制面的上的“制冷”开关，试验就可以进行，三分钟后冷机打开，如果是高于室温的试验值，则设定完毕，控制

器就会自动执行，无须按动任何开关，如须做湿度按下湿度开关(控制器具体操作可参照本说明书，但控制器的内部设定切勿任意改变，否则将会影响整个试验)

苏州紫外老化试验箱的户外湿气模拟

紫外老化试验箱通过模拟大自然界阳光中的紫外辐射和冷凝，对材料进行加速耐候性试验，以获得材料耐候性的结果。通过重现紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件，合并成一个循环，并让它自动执行完成循环次数。使用苏州紫外老化试验箱的用户都知道，设备是很重要的一个特征在于它能够模拟较为接近实际室外潮湿环境对材料的破坏作用。在户外的材料与湿气接触的时间，每天可以长达12小时，研究表明造成这种户外潮湿的主要原因是露水，而不是雨水。因而在人工加速气候老化试验中采用一个特殊的冷凝原理来模仿室外潮湿。

合肥恒温恒湿试验-天一瑞合仪器设备(在线咨询)由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。江苏天一瑞合仪器设备有限公司(www.tianyiruihe.com)为客户提供“超快速冷热冲击试验机、恒温恒湿试验箱、高低温交变湿热试验箱”等业务，公司拥有“天一瑞合”等品牌，专注于温度仪表等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘先生。