

日照飞劲紧固件厂家 地脚螺栓厂 地脚螺栓

产品名称	日照飞劲紧固件厂家 地脚螺栓厂 地脚螺栓
公司名称	日照市飞劲紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区芙蓉街与银河路交叉路口东侧
联系电话	15315972386

产品详情

基本介绍

螺栓特指直径较大一些的螺丝，也可以没有头部，如双头螺栓。一般的，不叫"双头螺栓"而叫"双头螺柱"。双头螺柱常用的形式是两端有螺纹，中间是光杆。

典型的用途:地脚螺栓、或者类似地脚螺栓的地方、较厚的连接，用普通螺栓无法实现的时候。

规格标示

螺纹规格d=M12、公称长度L=80mm、性能等级为4.8级等长双头螺栓完整标记为:GB 901 M12 × 80

主要用途

- 1、用在主体为大型设备，需要安装附件，地脚螺栓生产商，比如视镜、机械密封座、减速机架等。这时就用到双头螺栓，一端拧入主体，安装好附件后另一端带上螺母，由于附件是经常拆卸的，螺纹会磨损或损坏，使用双头螺栓更换会非常方便。
- 2、用于连接体厚度很大，螺栓长度非常长时，会用双头螺栓。
- 3、用于连接厚板和不便使用六角螺栓连接的地方，如混凝土屋架、屋面梁悬挂单轨梁悬挂件等。

地脚螺栓要复检

地脚螺栓的复检内容主要有尺寸，化学成分，机械性能，螺栓螺母是否配套等，必须尺寸符合相关标准或图纸，化学成分合乎相关标准，机械性能符合相关标准才能真正投入使用。

当然，有时对于要求很低的地脚螺栓也许不用复检，比如一般的仪表车床或者钻床的地脚螺栓，但是对于要求比较高，或用在重要设备或大型设备上的地脚螺栓一定都要复检，比如石化设备上的地脚螺栓，比如大型加工中心上的地脚螺栓。

L型地脚螺栓，别名直钩地脚螺栓、7字地脚螺栓、地脚锚栓、地脚栓、地脚螺丝、地脚丝等。埋于混泥土地基中，作固定各种机器、设备的底座用。一般采用Q235钢材制作，地脚螺栓厂，强度高的使用Q345B或16Mn材质加工，地脚螺栓生产厂，也有用40Cr材质加工。8.8级强度的产品，偶尔也有用二级或三级螺纹钢加工。地脚螺栓有毛料、粗杆、细杆不同形式之分。毛料即原材料钢材不经改制，地脚螺栓，用圆钢或线材直接加工而成；粗杆或称为A型，细杆或称为B型，都由钢材改制成相应要求的杆径后加工而成。根据使用的条件不同，分别可以达到3.6级、4.8级、5.8级、6.8级、8.8级等等级。3.6级

日照飞劲紧固件厂家(图)-地脚螺栓厂-

地脚螺栓由日照市飞劲紧固件有限公司提供。日照市飞劲紧固件有限公司(rzfeijin.tz1288.com)是山东日照,机械加工的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在日照飞劲领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创日照飞劲更加美好的未来。同时本公司(www.rzjingujian.com)还是从事山东塔吊螺栓,日照塔吊螺栓批发,山东塔吊螺栓厂家的厂家,欢迎来电咨询。