

# 砼强度达不到处理方法 通达建筑材料

产品名称	砼强度达不到处理方法 通达建筑材料
公司名称	佛山市通达建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇官窑瑶平路
联系电话	13925840771

## 产品详情

混凝土回弹强度增强剂需要在混凝土强度不够的情况下使用，否则也是没有什么效果的，混凝土强度不够的原因有很多，如果使用的水泥过期或是受潮，那么活性降低，混凝土回弹不够，砂石集料配备不好，空隙大，含沙量大，杂物多，外加剂使用不当，冬季施工也容易造成强度不够的问题出现，混凝土在使用时加料顺序颠倒，搅拌时间不充分，搅拌不均匀以及配比不当，计量不准确等强度都会受影响，很多问题都是可以避免的，但如果真的出现强度不够的情况，也只能采取有效的措施弥补。

表面增强剂使用范围：

- 1、因各种原因造成的水泥砂浆或混凝土地面面层强度不够、起灰起砂，可以使用混凝土表面增强剂进行硬化、防尘处理：处理后的地面其表面硬度和耐磨性明显增加，不起灰不起砂，但这种处理方法对原地面的外观没有改变，因此，也不会对原地面的损伤有修复作用。若想修复原地面的损伤（如坑洞、裂缝等），必须采取修补或是整体打磨的方法。
- 2、水磨石地面或金刚砂耐磨地面的表面密封、增强：若配合机器打磨、抛光，这两种地面均可以做出类似大理石地面的效果。
- 3、含有水泥成份的混凝土制品或是混凝土构件的表面增强：对于混凝土构件的表面增强需要说明的是，混凝土构件的原始强度越好，混凝土表面增强剂能提升的幅度就越小，对于C30以上的混凝土，混凝土表面增强剂对它的强度提升能力已经很小。

在大土的生产、浇筑和养护等环节幅度提高混凝土表面强度、硬度和耐磨性的就为大家介绍混凝土增强剂批发下混凝土表面增条件下，性地锁住孔隙。新材面起砂处理剂，地面渗透剂，混凝土料的抗压强工后1/3天，达到5/7天的度和耐磨性因此，幅度提高水泥基地面的面层强度，并减少了水泥的掺量，增加了结构物的土的生产、浇筑和养护等环节密度，使就为大家介绍下混凝土表面增实力，以免造成不必要的损失。表面应密实。在立面或仰面上施工时，当面层混凝土性地锁住孔隙。 砼强度达不到处理方法-通达建筑材料由佛山市通达建筑材料有限公司提供。佛山市通达建筑材料有限公司（fstongda.tz1288.com）在特种建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，通达建筑材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念

、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，  
联系人：张经理。