

# 食堂燃气紧急切断阀 燃气紧急切断阀 新邦值得信赖

产品名称	食堂燃气紧急切断阀 燃气紧急切断阀 新邦值得信赖
公司名称	东莞市新邦燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇社贝村社贝七街6号一栋
联系电话	15377799395

## 产品详情

### 液化气报警器

液化气报警器是一种燃气安全设备，它是安全使用城市燃气的后一道保护。

液化气报警器通过气体传感器探测周围环境中的低浓度可燃气体，通过采样电路，将探测信号用模拟量或数字量传递给控制器或控制电路，当可燃气体浓度超过控制器或控制电路中设定的值时，控制器通过执行器或执行电路发出报警信号或执行关闭燃气阀门等动作。可燃气体报警器的探测可燃气体的传感器主要有氧化物半导体型、催化燃烧型、热线型气体传感器，还有少量的其他类型，如化学电池类传感器。这些传感器都是通过对周围环境中的可燃气体的吸附，在传感器表面产生化学反应或电化学反应，造成传感器的电物理特性的改变。

工业气体报警器编辑产品简介简称液化气，主要成份为丙烷及少量丁烷，液化气在适当压力下以液态储存于储罐容器中。为防止漏气，在液化气中加入加臭剂。

液化气报警器使用于气体生产、运输、储存、灌装和使用的环境中，燃气紧急切断阀厂家，检测气体中存在的液化气的危险和极限浓度，输出相关的报警和控制信号。

功能特点编辑 独特设计，能感应煤气、  
可与控制联网使用，也可连接排风扇、电磁阀、声光报警、自动复位

煤气泄漏报警器施工接线图控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接（注：单芯线径不低于0.75mm

国标线，依实际距离而定），将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时，应穿金属管并将金属管可靠接地。煤气泄漏报警器施工接线图参照控制器与探测器接线图，将煤气泄漏报警器的控制器与探测器的对应端子相连接接线方式1.将输入控制器端子与探测器端子对应相接2.输出端子与联动设备的连接3.当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时，4.可直接与输出端子相连，但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连，ZCRP燃气紧急切断阀，当负载设备大于5A/220VAV时，必须外接转接设备；5.控制器、探测器要保证可靠的接地；6.进行各种安装操作时，需先断电，否则可能会烧坏主机。

煤气泄漏报警器是非常重要的燃气安全设备，可燃气体报警器的探测可燃气体的传感器主要有氧化物半导体型、催化燃烧型、热线型气体传感器，还有少量的其他类型，如化学电池类传感器。这些传感器都是通过对周围环境中的可燃气体的吸附，在传感器表面产生化学反应或电化学反应，燃气紧急切断阀，造成传感器的电物理特性的改变。煤气泄漏报警器广泛应用在城市安防、小区、工厂、公司、学校、家庭、别墅、仓库、资源、石油、化工、燃气输配等众多领域。

东莞市新邦燃气设备有限公司集科技、工业、贸易为一体，食堂燃气紧急切断阀，专注能源产业，专业从事燃气输配设备、燃气设备开发、设计、生产、安装的专业公司。多年来，公司本着“以优求从：从严治厂：精益求精：顾客满意”的方针，研制开发了一代又一代创新产品。“质量优异：价格合理：服务完善”是本公司永不变更的宗旨，竭诚欢迎各界广大客户来人来函洽谈业务，光临指导！我们定为阁下提供和完善的服务！

食堂燃气紧急切断阀-燃气紧急切断阀-新邦值得信赖(查看)由东莞市新邦燃气设备有限公司提供。东莞市新邦燃气设备有限公司(xbqihualu.com)是一家从事“气化炉安装,燃气调压阀,燃气泄漏报警器,燃气管道安装等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新邦燃气,中邦气化炉”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使新邦燃气设备在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！