

石化波纹管膨胀节报价 石化波纹管膨胀节 华锐

产品名称	石化波纹管膨胀节报价 石化波纹管膨胀节 华锐
公司名称	山东华锐波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区龙潭路南段377-2号
联系电话	15588593788 15588593788

产品详情

波纹管换热器设计标准介绍

20世纪90年代初，我国开发研制出一种换热组件——波纹管换热管。波纹管换热管是由波纹管 and 接头两部分组成。

用波纹管代替光滑直管制成的波纹管换热器，其传热效率可提高2~4倍，这种换热器还具有不易结垢、温差应力小等优点。然而，石化波纹管膨胀节报价，由于波纹管是由薄壁（壁厚为0.5~10mm）光滑管加工而成，成型后其应力状态复杂化。其管束的强度和刚度都与光滑管有很大差别，致使这种换热器的管束和管板的应力分析困难。由于管束和管板强度问题没有解决，使得这种设备的应用范围受到限制，同时也有安全隐患。为使这种节能产品能应用于石油、化工等更广泛的工业领域，对波纹管换热器进行强度研究，建立相应的设计标准是非常必要的。

高温轴向型波纹补偿器习惯上也叫膨胀节，石化波纹管膨胀节供应商，或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管（一种弹性元件）和端管、支架、法兰、导管等附件组成。该波纹补偿器可补偿高温管道的轴向变形，是由一组或两组不锈钢波纹管和碳钢连接件组成，由于产品需承受高温，石化波纹管膨胀节，承受高温部分又由耐火层和隔温层（产品制作时完成）二部分构成。能满足用户对产品承受高温及产品使用寿命的需要。

波纹膨胀节的螺丝螺母如何调节呢

横向大拉杆波纹膨胀节在安装时螺丝螺母怎么调节呢，石化波纹管膨胀节出售，今天我来给大家讲解下。

横向大拉杆波纹膨胀节安装完以后松开拉杆螺母，将限位装置调到规定位置，横向大拉杆补偿器使管系在环境条件下有充分的补偿能力。根据管径大小，可选1个或2个补偿器（波纹管、套筒均可）

还要设固定支架，竖向设大拉杆较好，如不设大拉杆管道可能会有向上的位移。横向补偿可选无推力式，不考虑盲板力，否则固定支架需考虑盲板力。

1、波纹膨胀节到货后，需对以下内容进行开箱检查：文档资料：需检查补偿器标牌、合格证上所列型号、规格及技术参数是否一致，其它所需的附属技术文件是否齐全。外观检查：补偿器无明显的划伤或尖压痕；补偿器内部（波谷）应无异物；连接端口应完好，如法兰联接密封面应无贯穿伤痕，涂层无起皮、龟裂、剥落，大拉杆、运输拉杆及紧固件应完整。

2、波纹膨胀节吊装及运输注意事项：吊装时应使用专用的吊装工夹具或起重吊耳，严禁使用运输拉杆作为承力部件。无起重吊耳的小口径补偿器，因其重量轻，可用绳索捆在接管上。

石化波纹管膨胀节报价-石化波纹管膨胀节-华锐(查看)由山东华锐波纹管有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东华锐波纹管有限公司（www.hrbwg.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!