

汉中新型人防过滤吸收器 莱森环境零中间商

产品名称	汉中新型人防过滤吸收器 莱森环境零中间商
公司名称	德州莱森环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇中威大街西首
联系电话	15666987705

产品详情

莱森环境厂家除了专业生产排烟风机之外还专业生产各种规格型号的过滤吸收器产品，本厂家生产的过滤吸收器常见的系列有RFP系列过滤吸收器。

RFP系列过滤吸收器为本厂家新研制的人防专用过滤吸收器，主要用于人防工程绿都通风系统，汉中新型人防过滤吸收器，能有效滤除染毒空气中的毒烟、毒雾、生物气溶胶及放射性灰尘、持久性的毒气等有害物质。

新型人防过滤吸收器施工安装要点：

- 1、该设备安装时气流方向必须与设备要求一致。
- 2、安装在通风管道上的过滤吸收器，平时不使用时必须关闭过滤吸收器前后的阀门。长期不使用时，应将过滤吸收器拆下，装上进出口密封挡板。平时不应与通风系统相连，以免受潮失效。
- 3、过滤吸收器的前后管道上，应设压差测量管并连接在微压计上，由此测定过滤吸收器的前后压差（即其阻力），新型人防过滤吸收器公司，通过测量过滤吸收器的阻力变化，新型人防过滤吸收器价格，及时掌握过滤吸收器的滤毒能力。
- 4、过滤吸收器不能与酸碱、消毒剂、发烟剂等存放在一起，以免破坏内部材料使之失效。滤毒室内应保持整洁、干燥，注意防潮。

过滤吸收器主要由进风扩散器、活性自由基激发器、精滤单元、滤毒单元、壳体、出风扩散器、盲盖及主要附件组成。过滤吸收器在开箱前应首先进行包装箱外观检查，包装箱外观应无破损，外观无明显变形；打开包装箱后，检查是否有损伤及变形现象；检查后应放置于能避免暴晒、雨、雪、风沙的干燥场所。

过滤吸收器的使用要求有：

工作温湿度：0 ~40 ，相对湿度不大于95%

贮存温度：-20 ~40

抗冲击波余压：不小于30KPa

贮存有效期：不小于30年

供电：220V/50HZ

功率不大于90W

汉中新型人防过滤吸收器-莱森环境零中间商由德州莱森环境科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州莱森环境科技有限公司（www.zhongguolaisen.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!