

# 150吨散装水泥罐 芜湖创新 散装水泥罐

产品名称	150吨散装水泥罐 芜湖创新 散装水泥罐
公司名称	南陵县创新工程设备机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市南陵县三里镇峨岭村李冲自然村
联系电话	13855335929

## 产品详情

玻璃钢储罐外表需要涂漆处理吗？

### 【玻璃钢储罐性能特点】

玻璃钢储罐具有优良的物理性能，70吨散装水泥罐，比钢、铸铁和塑料的比强度都高，热传导系数只有钢的0.5，是一种很好的热和电的绝缘体。玻璃钢储罐设计灵活性大，壁结构性能优异，产品工作温度在-50~200 之间，耐压一般在6.4MPa以下具有耐压、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等特点。且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。

### 【玻璃钢储罐耐甲醛腐蚀吗】

玻璃钢罐耐甲醛腐蚀吗？玻璃钢罐采用的树脂，一般从191——907不同的层次，可以耐受不同的酸，至于甲醛，玻璃钢罐完全可以耐受36%以下浓度的。以上浓度的可以寻求碳钢作为材料制作。

## ?水泥罐仓顶除尘器工作原理介绍

水泥罐仓顶除尘器工作原理：

当仓顶除尘器开始工作时，含有尘土的空气就会由除尘器底部进入除尘箱里。粉尘根据颗粒大小会自行寻找自己的去处：颗粒较粗的粉尘会向下沉降落入灰仓，较为细小的粉尘则被吸附在滤袋的表面，随着时间的增长，粉尘自然越积越厚，除尘器的阻力也就会逐渐上升，处理的气体量自然会不断减少。

清灰过程如下：

由控制仪按设定对电磁脉冲阀发出指令，依次打开阀门，散装水泥罐，顺序向各组滤袋内喷吹高压空气

，气包内压缩空气经由喷吹管的孔眼穿过文氏管进入滤袋，当喷吹的高速气流通过文氏管的一刹那，数倍于一次风的周围空气被诱导同时进入滤袋内，使滤袋在瞬间急剧实现膨胀和收缩，将吸附在滤袋表面的粉尘喷吹下来，达到清灰和就地除尘的目的。

水泥罐100吨仓顶除尘器安装过程：

1、启动排灰装置，并检查是否符合工作要求。？

2、空载下启动风机，缓缓打开引风机调节阀，使其达到工艺通风要求，并观察设备运行情况，并逐室检查脉冲清灰效果。？

3、除尘器开始带尘运行时，150吨散装水泥罐，先不要开启清灰装置，应使灰尘慢慢积聚在滤袋外表面上，60吨散装水泥罐，运行一段时间以后，再开动清灰装置，以利于滤袋表面建立原始过滤粉尘层，然后进行反复试验，以确定设备运行在最佳状态所需的清灰周期，然后按此程序固定。

150吨散装水泥罐-芜湖创新(在线咨询)-散装水泥罐由南陵县创新工程设备机械厂提供。南陵县创新工程设备机械厂（[www.nlxczgc.com](http://www.nlxczgc.com)）是安徽芜湖,混凝土搅拌及其输送机械的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖创新领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖创新更加美好的未来。