

食品厂洁净空调机组 德州亚太 天津洁净空调机组

产品名称	食品厂洁净空调机组 德州亚太 天津洁净空调机组
公司名称	德州咏雪空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区东风路1017号
联系电话	13256220737

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州咏雪空调设备有限公司

净化空调机组，带有空气过滤器的空调机组。

净化空调机组内表面及内置零部件应选用耐消药品腐蚀的材料或面层，材质表面应光洁。内部结构应便于清洗并能顺利排除清洗废水，不易积尘和滋生。表面冷却器的冷凝水排出口，应设能自动防倒吸并在负压时能顺利排出冷凝水的装置。在除湿工况时应在系统运行3MIN内排出水来。凝结水管不能直接与下水道相接。

空气处理机组在调试的时候应该注意一些事项，只有这样才能更大限度的发挥空气处理机组的性能：

1、检查空气处理机组管道内的风门是否处于开启状态。只能在风机完全正常情况下方可运转，同时要保证供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，天津洁净空调机组，不应长期用临时线路供电。

2、人员应远离空气处理机组、冷水在热交换器内的流速宜调节到0.6-1.8m/s，热水在热交换器内的流速宜调节到0.5-1.5m/s。在组合式空调机组停用季节，应使热交换器内充满水(先关出水阀，后关进水阀，以减少管子锈蚀，但在冬季应将盛水放尽，以免冻裂铜管。)

单纯净化作用的末端装置，隔离病房洁净空调机组，具有单纯净化作用的末端装置系统，食品厂洁净空调机组，在半集中洁净空调系统中应用。大多数改建工程都采用这种形式。当对原有普通空调系统进行净化改造时，在原空调系统内增设过滤设备，如可在送风管的适当位置增设过滤箱、在各室送风口增设过滤器，或更换原系统过滤器等，这样就形成了单纯净化作用的末端装置系统。末端装置在室内起自循环、自净化作用，对室内洁净度是一种辅助手段。当调节末端装置的风量或改变开启末端装置台数时，可使室内实现不同的洁净度。

食品厂洁净空调机组-德州亚太-天津洁净空调机组由德州咏雪空调设备有限公司提供。德州咏雪空调设备有限公司（www.dzyxktjt.com）有实力，信誉好，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进德州咏雪和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.yataicj.com）还是从事亚太防火阀，山东排烟防火阀，消防防火阀的厂家，欢迎来电咨询。