

肯德基门（南昌市生产）江西南昌

产品名称	肯德基门（南昌市生产）江西南昌
公司名称	南昌市黎氏不锈钢装饰有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	产地:江西南昌 品牌:黎氏 开关类型:手动
公司地址	中国 江西 南昌市青云谱区 江西省南昌市司马庙建材市场精品装潢建材城1栋A-22
联系电话	86 0791 6497822/18970913117 13755619469

产品详情

产地	江西南昌	品牌	黎氏
开关类型	手动	门框最大尺寸	待定（mm）
风格	现代	质量等级	优质
产品类别	整套门	使用范围	商铺、其他
金属材质	铝合金	材质	金属

肯德基门产品介绍：

一：门的宽度，高度和开启的方向。

1：对开门双扇门门框外形标准尺寸为（宽*高*厚度）：1900×2160×102

2：单开门单扇门门框外形标准尺寸为（宽*高*厚度）：1000×2160×102

3：所有门体开门方向为单向开启，符合国家消防法及相关的消防设施的标准要求

二：门框选用的材料，品牌，厚度等规格。

1：型材材质：全部型材采用铝合金材质，合金状态：6030-t5

2：型材厚度：门框壁厚为2mm-3.5mm

三：门扇玻璃所用品牌，厚度和规格等。

门扇玻璃规格为：8mm-12mm钢化玻璃，亦可加装夹胶玻璃或防弹玻璃。

四：闭门器选用品牌，规格等。

品牌：德国多玛、盖泽门控五金、欧宝、欧力神等著名品牌。

五：门把手及其他五金配件品牌。

1.门把手：内藏式，外露式等。

2.门轴部分：采用铝合金材料制作，实心轴体设计，专用配套产品，调节门体的各个方向的间间隙门体门锁和插销部分:采用国际知名品牌德国进口webe系列门锁，产品为国家铝合金门。

适用于酒店、宾馆、店面、办公楼、写字楼、公检法机关、等公共场所。

肯德基门产品介绍：

一：门的宽度，高度和开启的方向。

1：对开门双扇门门框外形标准尺寸为（宽*高*厚度）：1900×2160×102

2：单开门单扇门门框外形标准尺寸为（宽*高*厚度）：1000×2160×102

3：所有门体开门方向为单向开启，符合国家消防法及相关的消防设施的标准要求

二：门框选用的材料，品牌，厚度等规格。

1：型材材质：全部型材采用铝合金材质，合金状态：6030-t5

2：型材厚度：门框壁厚为2mm-3.5mm

三：门扇玻璃所用品牌，厚度和规格等。

门扇玻璃规格为：8mm-12mm钢化玻璃，亦可加装夹胶玻璃或防弹玻璃。

四：闭门器选用品牌，规格等。

品牌：德国多玛、盖泽门控五金、欧宝、欧力神等著名品牌。

五：门把手及其他五金配件品牌。

1.门把手：内藏式，外露式等。

2.门轴部分：采用铝合金材料制作，实心轴体设计，专用配套产品，调节门体的各个方向的间间隙门体门锁和插销部分:采用国际知名品牌德国进口webe系列门锁，产品为国家铝合金门。

适用于酒店、宾馆、店面、办公楼、写字楼、公检法机关、等公共场所。

肯德基门产品介绍：

一：门的宽度，高度和开启的方向。

1：对开门双扇门门框外形标准尺寸为（宽*高*厚度）：1900×2160×102

2：单开门单扇门框外形标准尺寸为（宽*高*厚度）：1000×2160×102

3：所有门体开门方向为单向开启，符合国家消防法及相关的消防设施的标准要求

二：门框选用的材料，品牌，厚度等规格。

1：型材材质：全部型材采用铝合金材质，合金状态：6030-t5

2：型材厚度：门框壁厚为2mm-3.5mm

三：门扇玻璃所用品牌，厚度和规格等。

门扇玻璃规格为：8mm-12mm钢化玻璃，亦可加装夹胶玻璃或防弹玻璃。

四：闭门器选用品牌，规格等。

品牌：德国多玛、盖泽门控五金、欧宝、欧力神等著名品牌。

五：门把手及其他五金配件品牌。

1.门把手：内藏式，外露式等。

2.门轴部分：采用铝合金材料制作，实心轴体设计，专用配套产品，调节门体的各个方向的间间隙门体
门锁和插销部分:采用国际知名品牌德国进口webe系列门锁，产品为国家铝合金门。

适用于酒店、宾馆、店面、办公楼、写字楼、公检法机关、等公共场所。

肯德基门产品介绍：

一：门的宽度，高度和开启的方向。

1：对开门双扇门门框外形标准尺寸为（宽*高*厚度）：1900×2160×102

2：单开门单扇门框外形标准尺寸为（宽*高*厚度）：1000×2160×102

3：所有门体开门方向为单向开启，符合国家消防法及相关的消防设施的标准要求

二：门框选用的材料，品牌，厚度等规格。

1：型材材质：全部型材采用铝合金材质，合金状态：6030-t5

2：型材厚度：门框壁厚为2mm-3.5mm

三：门扇玻璃所用品牌，厚度和规格等。

门扇玻璃规格为：8mm-12mm钢化玻璃，亦可加装夹胶玻璃或防弹玻璃。

四：闭门器选用品牌，规格等。

品牌：德国多玛、盖泽门控五金、欧宝、欧力神等著名品牌。

五：门把手及其他五金配件品牌。

1.门把手：内藏式，外露式等。

2.门轴部分：采用铝合金材料制作，实心轴体设计，专用配套产品，调节门体的各个方向的间隙门体门锁和插销部分:采用国际知名品牌德国进口webe系列门锁，产品为国家铝合金门。

适用于酒店、宾馆、店面、办公楼、写字楼、公检法机关、等公共场所。

肯德基门产品介绍：

一：门的宽度，高度和开启的方向。

1：对开门双扇门门框外形标准尺寸为（宽*高*厚度）：1900×2160×102

2：单开门单扇门门框外形标准尺寸为（宽*高*厚度）：1000×2160×102

3：所有门体开门方向为单向开启，符合国家消防法及相关的消防设施的标准要求

二：门框选用的材料，品牌，厚度等规格。

1：型材材质：全部型材采用铝合金材质，合金状态：6030-t5

2：型材厚度：门框壁厚为2mm-3.5mm

三：门扇玻璃所用品牌，厚度和规格等。

门扇玻璃规格为：8mm-12mm钢化玻璃，亦可加装夹胶玻璃或防弹玻璃。

四：闭门器选用品牌，规格等。

品牌：德国多玛、盖泽门控五金、欧宝、欧力神等著名品牌。

五：门把手及其他五金配件品牌。

1.门把手：内藏式，外露式等。

2.门轴部分：采用铝合金材料制作，实心轴体设计，专用配套产品，调节门体的各个方向的间隙门体门锁和插销部分:采用国际知名品牌德国进口webe系列门锁，产品为国家铝合金门。

适用于酒店、宾馆、店面、办公楼、写字楼、公检法机关、等公共场所。

肯德基门产品介绍：

一：门的宽度，高度和开启的方向。

1：对开门双扇门门框外形标准尺寸为（宽*高*厚度）：1900×2160×102

2：单开门单扇门门框外形标准尺寸为（宽*高*厚度）：1000×2160×102

3：所有门体开门方向为单向开启，符合国家消防法及相关的消防设施的标准要求

二：门框选用的材料，品牌，厚度等规格。

1：型材材质：全部型材采用铝合金材质，合金状态：6030-t5

2：型材厚度：门框壁厚为2mm-3.5mm

三：门扇玻璃所用品牌，厚度和规格等。

门扇玻璃规格为：8mm-12mm钢化玻璃，亦可加装夹胶玻璃或防弹玻璃。

四：闭门器选用品牌，规格等。

品牌：德国多玛、盖泽门控五金、欧宝、欧力神等著名品牌。

五：门把手及其他五金配件品牌。

1.门把手：内藏式，外露式等。

2.门轴部分：采用铝合金材料制作，实心轴体设计，专用配套产品，调节门体的各个方向的间隙门体
门锁和插销部分:采用国际知名品牌德国进口webe系列门锁，产品为国家铝合金门。

适用于酒店、宾馆、店面、办公楼、写字楼、公检法机关、等公共场所。

肯德基门产品介绍：

一：门的宽度，高度和开启的方向。

1：对开门双扇门门框外形标准尺寸为（宽*高*厚度）：1900×2160×102

2：单开门单扇门门框外形标准尺寸为（宽*高*厚度）：1000×2160×102

3：所有门体开门方向为单向开启，符合国家消防法及相关的消防设施的标准要求

二：门框选用的材料，品牌，厚度等规格。

1：型材材质：全部型材采用铝合金材质，合金状态：6030-t5

2：型材厚度：门框壁厚为2mm-3.5mm

三：门扇玻璃所用品牌，厚度和规格等。

门扇玻璃规格为：8mm-12mm钢化玻璃，亦可加装夹胶玻璃或防弹玻璃。

四：闭门器选用品牌，规格等。

品牌：德国多玛、盖泽门控五金、欧宝、欧力神等著名品牌。

五：门把手及其他五金配件品牌。

1.门把手：内藏式，外露式等。

2.门轴部分：采用铝合金材料制作，实心轴体设计，专用配套产品，调节门体的各个方向的间间隙门体
门锁和插销部分:采用国际知名品牌德国进口webe系列门锁，产品为国家铝合金门。

适用于酒店、宾馆、店面、办公楼、写字楼、公检法机关、等公共场所。

本厂生产的肯德基门系列产品具有高档美观、密封性好、坚固耐用等特点，被广泛应用在商场、银行、宾馆、服装店、便利店、快餐店、会议室等场所。我们可以按客户实际需求设计加工不同的外观、尺寸、颜色的门,亦可提供上门安装服务。诚招全国代理商。