

冷凝水分集水缸价格 山东润拓放心企业 南京冷凝水分集水缸

产品名称	冷凝水分集水缸价格 山东润拓放心企业 南京冷凝水分集水缸
公司名称	山东润拓热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经济开发区南园
联系电话	17852122678

产品详情

山东润拓热能设备有限公司扎根齐鲁大地，地处风景秀丽、素有“压力容器之乡”美誉的济南市长清区。主导产品有：智能换热机组、双纹管湍流换热器、板式换热器、容积式换热器、旋流浮动盘管换热器等建筑暖通行业换热设备，落地式膨胀水箱、无负压供水设备变频供水设备等给排水设备，连定排、疏水扩容器、热网加热器、旋膜除氧器等电站辅机设备。欢迎您的咨询！

1、前言

目前市场上的分水器，大部分使用不锈钢或铜制作，也有整体式塑料分水器(一次性成型)。不锈钢或铜制分水器成本高，整体式材料分水器费用低，但要用塑料模具成型，一次投入高，冷凝水分集水缸生产厂家，分水器从两回路到十几回路，不同回路的分水器各需一套塑料模。为降低成本，采用模块化的方法，利用成熟的热熔技术，将热熔式的三通或弯头及变径的管件，用相应的管段焊接起来，组成各种各样的分水器。因热熔管件价格非常低廉，用这种方法成本非常低，制作方便灵活，市场前景广阔。

2、基本设计思路

利用现有的热熔管件接头，包括三通、弯头、变径管件采用热熔的方法，用管段将它们焊接在一起，组成一个四路分水器，如图1所示。一个三通可分出一个支路，这样根据不同的需要，可灵活地实现任意支路数的分水器。

图1四路分水器

3、产品要求

分水器制作完成后，如图2所示。所有的三通、弯头及管段在主管方向上应同轴，在支管方向上变径管件端面应同面，支管与主管应垂直，三通与三通或弯头之间紧密贴合，在保证熔接牢固的情况下，熔瘤应尽量小，冷凝水分集水缸价格，以满足外观要求。

分集水器性能结构：分气缸是锅炉的主要配套设备，用于把锅炉运行时所产生的蒸汽分配到各路管道中去，分气缸系承压设备，冷凝水分集水缸制造厂家，属压力容器。分气缸的主要功能是分配蒸汽，因此分气缸上有多个阀座连接锅炉主汽阀及配汽阀门，以便将分气缸中蒸汽分至各需要之处。分气缸主要受压元件为：配汽阀座、主汽阀座、安全门阀座、疏水阀座、压力表座、温度表座；封头、壳体、，规格型号为 200- 1200，工作介质：蒸汽、冷热水、压缩空气。特殊规格型号可根据用户要求另行安排设计。

山东润拓热能设备有限公司扎根齐鲁大地，地处风景秀丽、素有“压力容器之乡”美誉的济南市长清区。主导产品有：智能换热机组、双纹管湍流换热器、板式换热器、容积式换热器、旋流浮动盘管换热器等建筑暖通行业换热设备，落地式膨胀水箱、无负压供水设备变频供水设备等给排水设备，连定排、疏水扩容器、热网加热器、旋膜除氧器等电站辅机设备。欢迎您的咨询！

分汽缸设计

分汽缸是经常能接触到的一、二类压力容器，分汽缸有一只蒸汽进口，这只蒸汽进口一般与锅炉相连，还有若干个蒸汽出口，蒸汽出口数量与工艺、用途相关，设计分汽缸主要考虑如下几个问题：

a.由于进出口比较多，设计时要考虑这些口之间距离是否合适，两只口要保持一定距离，以免两只口安装时阀门碰到一起，b.如果分汽缸筒体由几节筒节组成，另外还要从制造角度考虑，开的口要与环缝错开，并且要保持一定的距离，保证开孔焊缝与环缝的热影响区二者不重合，c.分汽缸是一只卧式容器，因此支座位置不能随意布置，要满足要求，在设计支座位置时，要使支座位置尽量靠近封头，要充分利用封头对支座部分的圆筒所起的加强作用，同时，两只支座一只要设计成固定，一只要设计成滑动，南京冷凝水分集水缸，d.如开的孔需要补强，既要考虑单个孔的补强，也要考虑其它开孔对该孔影响，两相邻开孔中心的间距要不少于两个直径之和的二倍。

冷凝水分集水缸价格-山东润拓放心企业-南京冷凝水分集水缸由山东润拓热能设备有限公司提供。山东润拓热能设备有限公司（www.sdruntuo.com）是从事“换热设备,换热器,无负压供水设备,水处理设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。