

蜂窝管式湿电除尘器 陕西湿式电除尘器 珠峰净化

产品名称	蜂窝管式湿电除尘器 陕西湿式电除尘器 珠峰净化
公司名称	湖北珠峰净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区樊魏路66号
联系电话	18000000000

产品详情

没有振打装置等转动部件，不存在传动装置容易出故障的问题，也不存在二次扬飞问题，出口粉尘可以达到很低浓度；

由于粉尘与水相互交融形成的雾滴具有良好的导电性，因此，能够收集ESP不能收集的黏性、高比电阻粉尘；

能提供几倍于ESP的电晕功率，具有较高的除尘除雾效率，小型湿式电除尘器，尤其对于亚微米大小的颗粒包括微细粉尘、金属颗粒（如gong）和湿烟气中的SO₃酸雾、液滴等具有很强的捕集能力；压损低，系统阻力一般<400Pa。

因为可供改造的场地非常有限，因此，对于场地的布置是将成为一个非常困难的问题；

此外，这一技术并没有实现大规模的生产，因此单个产品在技术成本上非常高，设备的投资费用明显比普通的静电除尘器要高，与此同时，在设备运行的过程中，不只有除尘器自身的电量消耗，辅助性的循环水泵也会对电量有所消耗，陕西湿式电除尘器，冲洗水当中所添加的NaOH溶液会提高一定的运行成本，喷嘴更换与泵维护也增加了额外成本投入，所以，湿式电除尘器在总体运行成本上较高。

湿式电除尘器厂家的冲洗水在烟气的洗涤上有一定的作用，能够除去在烟气当中的部分SO₃微液滴，尽管三菱与日立公司都没有办法对具体除去率进行提供，然而从国内外的研究中可以看出，湿式电除尘器在SO₃的去除上有非常好的效果，在20%~25%左右。

因为即使运行温度仅高于冲刷液绝热饱和温度10℃，新型湿式电除尘器，也会使粉尘颗粒干燥，蜂窝管

式湿电除尘器，产生污染物，因此在结构上必须采取良好的抗结露措施；在高粉尘浓度或高氧化硫浓度下的烟气条件下，不宜采用WESP；需要设置废水处理设备；需采取防腐措施，WESP各主要部件选用的结构材料，均需有一定的抗腐蚀特性，尤其是阴、阳电极。

蜂窝管式湿电除尘器-陕西湿式电除尘器-珠峰净化由湖北珠峰净化设备有限公司提供。湖北珠峰净化设备有限公司（www.zfjhsb.com）位于襄阳市樊城区樊魏路66号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前珠峰净化在除尘设备中享有良好的声誉。珠峰净化取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。珠峰净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。