

泰州乐泰 NDst 3 昆山耐拓紧固件

产品名称	泰州乐泰 NDst 3 昆山耐拓紧固件
公司名称	昆山市耐拓紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市巴城镇升光路899号
联系电话	18662451782

产品详情

昆山市耐拓紧固件有限公司告诉您浪费小，有利于降低成本。现场施胶是操作者在装配过程中直接将液态胶液涂敷在螺栓上，由于工作节奏快，操作者为了提高螺纹的锁固效果，往往超量涂胶，3m2353，在紧固过程中再把多余的胶挤出；采用预涂胶就可避免出现超量涂胶现象，保证胶液不多涂或漏涂，有利于提高产品质量。

昆山市耐拓紧固件有限公司是主要以加工防松螺丝紧固件为主，是一家专业防松螺丝加工厂商。

建筑密封胶的主要基料：丁基橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶、有机硅桐油、亚麻油等油性腻子热熔型-沥青基系列氧化硬化玻璃用油灰有机硅(脱乙0酸型、脱醇型、脱酮型、脱胺型)、聚氨酯聚硫橡胶、有机硅橡胶、改性有机硅、聚氨酯建筑密封胶的特征(优缺点)： 体积收缩大； 硬化时间不固定无强韧性，在有伸缩的部位不适用非弹性(中等)不适于用在伸缩部位 从表面开始硬化，便于施工； 固化速度因温度、湿度而不同； 体积收缩不大，乐泰loctite204，易发泡 需要混合操作； 体积收缩率小； 固化较快； 施工温度影响固化速度。

烘干

涂胶后的螺栓不能在空气中自然干燥，应放置在（ 68 ± 2 ） 的烘箱内烘干，推荐的烘干时间见表1。此处应注意，烘箱内的温度不得超过 74 。

烘干后，泰州乐泰，取出螺栓并检查，如有未完全烘干或因螺栓互相粘连码放而未烘干处，分离后应再次进行烘干。

注意事项

一般只调配当天用胶，当天未用完的胶液应盖紧并放置在 1 ~ 3 的冷藏箱中保存，再用时应让胶液恢复至室温，一般应在五天内用完。

昆山市耐拓紧固件有限公司是主要以加工防松螺丝紧固件为主，是一家专业防松螺丝加工厂商。

泰州乐泰-NDst-3-昆山耐拓紧固件(推荐商家)由昆山市耐拓紧固件有限公司提供。泰州乐泰-NDst-3-昆山耐拓紧固件(推荐商家)是昆山市耐拓紧固件有限公司(www.ksnaituo.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：唐小姐。