

电缆桥架敷设 宜城电缆桥架 襄阳鑫慧宸

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 电缆桥架敷设 宜城电缆桥架 襄阳鑫慧宸 |
| 公司名称 | 襄阳鑫慧宸电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省襄阳市高新区佳海工业园A11-1幢 |
| 联系电话 | 15391571919 |

产品详情

电缆桥架所需的弯通类型的简单介绍，弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件，它对桥架的安装具有很好的

上弯通：使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件，分30°、45°、60°、90°四种；

下弯通：使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件，分30°、45°、60°、90°四种；

垂直三通：在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件，分等、变宽两种；

垂直四通：在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件，分等、变宽两种；

变径直通：在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。

在室内采用电缆桥架布线时，其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层。

在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时，镀锌电缆桥架，应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施，宜城电缆桥架，并宜选用塑料护套电缆。

电缆桥架水平安装时，宜按荷载曲线选取跨距进行支撑，电缆桥架敷设，跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时，其固定点间距不宜大于2m。

襄阳鑫慧宸电气有限公司是国内专业生产电缆桥架、母线槽、成套电气、无动力通风器等系列产品重点骨干企业。公司座落于三国古城襄樊。

安装支架应“横屏竖直”，安装支架安装完成应用水平尺测量安装支架符合水平要求，使用激光投线

仪确认安装支架是否在一条直线上。设备安装完成再次确定安装支架高度与水平距离车位的宽度。
支吊架的选择? 气动球阀的安装选用的支吊架为一下几种：双拉通丝吊架、单拉通丝吊架、角铁支架。双拉通丝吊架由通杆螺丝、拉爆、横梁组成，双拉通丝吊架每一个吊架选用两个通杆螺丝组成。单拉通丝吊架由通杆螺丝、拉爆、吊框组成，单拉通丝吊架每一个吊架选用一个通杆螺丝组成。角铁支架，分为U型支架、L型支架。

电缆桥架敷设-宜城电缆桥架-襄阳鑫慧宸由襄阳鑫慧宸电气有限公司提供。襄阳鑫慧宸电气有限公司（www.xyhcdq.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，襄阳鑫慧宸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：肖经理。