安徽防腐 空调清洗蓝星设备清洗 储罐喷砂

产品名称	安徽防腐 空调清洗蓝星设备清洗 储罐喷砂
公司名称	南昌蓝星设备清洗工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市岔道口西路56号
联系电话	13879192331

产品详情

储罐防腐怎么做

1.储罐防腐——碳钢储罐：罐内壁防腐根据介质要求是否需要涂料涂装，储罐防腐，罐外壁防腐则一定需要涂料涂装。

2.储罐防腐——不锈钢罐：一般情况下，不锈钢罐内壁防腐不需要涂料涂装，而罐外壁防腐则需要根据要求涂料涂装。

3.储罐防腐——铝储罐：这类的储罐防腐一般情况下管内壁也不需要进行涂料涂装，而罐外壁防腐需要根据要求是否进行涂料涂装。

4.储罐防腐——玻璃钢储罐：这类的储罐防腐，不管是罐外壁防腐，还是罐内壁防腐，一般情况下都不需要进行涂料涂装。

5.储罐防腐——合金罐防腐：对于罐内壁防腐一般情况下不需要涂料涂装，则罐外壁防腐则需要根据作业要求是否需要涂料涂装。

钢结构防腐钢结构涂装施工处理

在钢结构表面处理干净后， 涂刷遍底漆， 在遍底漆基本固化后再涂刷第二遍底漆，
在第二遍底漆固化后， 再刷第三遍底漆， 每刷一遍地区，

都要所刷底漆厚度进行检测，
确保涂层厚度符合施工设计要求。在涂层施工时可采取刷涂、滚涂或者喷涂等方式进行涂刷，
值得注意的时，油罐防腐， 在刷涂或滚涂时，

层间应纵横交错， 每层往复进行，储罐喷砂， 涂匀位置， 要避免漏涂的现象发生。

钢结构防腐加工制作流程

11）弯曲加工：根据设计要求，利用加工设备和一定的工装模具把板材或型钢弯制成一定形状的工艺方法。冷弯适合于薄板、小型钢；热弯适合于较厚的板及较复杂的构件、型钢，热弯温度在950～1100℃。

（12）卷板加工：在外力作用下使平钢板的外层纤维伸长，安徽防腐，内层纤维缩短而产生弯曲变形的方法。卷板由卷板机完成。根据材料温度的不同，又分为冷卷和热卷。卷板主要用于焊接圆管柱、管道、气包等。

（13）折边：把钢结构构件的边缘压弯成一定角度或一定形状的工艺过程称为折边。折边一般用于薄板构件。折边常用折边机，配合适当的模具进行。

（14）模压：模压是在压力设备上利用模具使钢材成型的一种方法。具体作法有落料成形、冲切成形、压弯、卷圆、拉伸、压延等。

安徽防腐-空调清洗蓝星设备清洗-储罐喷砂由南昌蓝星设备工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌蓝星设备工程有限公司（www.nclxsbgc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!