

A518钢板 特尔利高强度板

产品名称	A518钢板 特尔利高强度板
公司名称	江苏特尔利钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市城南路32-1号B厅336室
联系电话	13358113678

产品详情

公司现有员工50余人，其中技术人员20人；厂区占地面积38000平方米，厂房2800平方米，货场40000平方米，办公楼2000平方米。场内拥有30吨桥式天车2台，25吨磁盘吊一台。主要依托国家无锡钢材市场资源，生产加工各种规格和几何形状的钢板切割件产品。品种包括12大系列160多个钢种，规格齐全。数控车间拥有先进的自动化机械设备，主要有数控火焰切割机二台，可生产加工8-600mm厚、4.6m宽、15m长的钢板切割产品，在生产各类高质量、高技术含量的中厚、特厚、特宽板材异型件上具有设备、工艺、生产技术、质量监督等优势。产品切割面平整光洁、切边整齐、无需用户二次加工，可直接按技术尺寸安装使用，具有正负公差吻合率高、品质优良等特点。

宁可一诺不许，许则一诺千金!

板材变薄是钢板拉伸导致的结果，从工程实际的角度来看，A518钢板，A518钢板板料的厚度减少4%~20%，一般都是可以接受的，然而，若减薄的太多，则不仅将削弱零件的刚度，严重者，甚至直接导致板料，沦为废品，因此，现象是严重影响冲压成形件质量的重要缺陷之一。

我们知道，在材料拉伸试验中，随着A518钢板变形的不断加深，材料的承载面积不断缩减，同时其硬化效应也不断增强，当硬化效应的增加能够补偿承载面积的缩减时，变形是稳定的；当越过某一极限值以后，材料将首先在承载能力薄弱的位置发生颈缩，终被拉断。对于板料来讲，材料变形的过程与拉伸实验是基本相同的，当应变超过某一极限值的时候将引起合金板。

根据程度的不同，可将A518钢板分为微观和宏观两种情况。微观指在板料中产生肉眼难以看清的裂纹，尽管裂纹深度很浅，但其实一部分材料已然失效。宏观是指板料中出现了肉眼可见的裂纹和断裂。金属

加工微信，内容不错，值得关注。宏观通常主要由薄板平面内的过度拉胀所造成的，而微观既可由单纯的拉胀引起，也可由单纯的弯曲引起，无论是微观还是宏观归根结底都是由于材料局部拉应变过大所致。

产生的场合一般有：深冲工艺中小半径区域、凸模圆角处、侧壁中心以及材料通过拉延筋进入凹模导致流动受阻的区域。

由于A518钢板是由局部区域的应变超出其极限值而导致的，因此，消除现象应当遵循原则就是改变法向接触力和切向摩擦力的分布，以降低区域的拉应变值。

本公司是华北地区专业经销商：船板|低合金板|高建钢|高强板|管线钢|锅炉容器板|进口耐磨板|耐候板|耐磨板|桥梁板|压力容器板|钢板原厂材质书，海关验收证明，

本公司长期经营耐候板，耐候钢板，耐候板价格，Q355NH耐候板，Q235NH耐候板，Q345NH耐候板等钢材。可供钢板品种及规格为：可供厚度0.3-200mm，宽1500-4000mm，长4000-20000mm，单重大26.5吨，根据用户要求，还可以供各种特殊规格及特殊重量的钢板。

公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质钢板，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。在钢铁行业中有较高的信誉，库存量大，规格齐全，保质保量。公司有大型运输汽车队可发往全国各地也可代办铁路运输。本公司用户遍及

全国各地。我公司的经营理念：

服务三保：保证质量、保证时间、保证数量。

A518钢板-特尔利高强度板(在线咨询)由江苏特尔利钢铁有限公司提供。江苏特尔利钢铁有限公司(www.telgt.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.jsnmg.com)还是从事江苏NM360耐磨钢板，无锡NM400耐磨钢板，无锡NM500耐磨钢板的厂家，欢迎来电咨询。