

珠光砂 通宇保温材料 99 (%)

产品名称	珠光砂 通宇保温材料 99 (%)
公司名称	信阳市通宇保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:通宇保温材料 含量:99 (%) 密度:50--60 (g/cm3)
公司地址	信阳市上天梯红光工业园
联系电话	13837608889

产品详情

产商	通宇保温材料	含量	99 (%)
密度	50--60 (g/cm3)	硬度	4

珠光砂是一种由酸性火山玻璃质熔岩经破碎、预热、焙烧膨胀而制成的具有多孔结构的、白色、粒状松散材料、具有容量小、导热系数低、化学稳定性好、不燃、无毒、无味、吸音等特性。序号 指标名称
标号单位 性能指标
50型 60型
1 松散密度 kg/m³ 50 60
2 振实密度 kg/m³ 60 70
3 粒度 (重量%比)
1.0mm通过量 % 1.0mm-0.05mm不少于90% 1.0mm-0.05mm不少于90% 0.05mm通过量 % 0.05mm最大值8%
0.05mm最大值8%
4 质量含水率 (重量%比) % 0.5 0.5-15
安息角 (堆积高度100mm时) 0 33-376
装填过程中密度的增加 手动 % 25 风动 % 35
7 导热系数在 (常压温度在77k-301k平均值) w/m.k
0.022-0.025 0.023-0.026
8 使用温度 -200-800
注:表中松散密度,振实密度为最大值
化学成份: sio₂(%) tio₂(%) alo₃(%) fe₂o₃(%) mno(%) mgo(%) cao(%)
72 0.09 12.31 0.54 0.06 0.14 1.00
k₂o(%) na₂o(%) p₂o₅(%)
烧失量 4.67 3.29 0.04 4.94