

环保通风工程价格 相城区环保通风 苏州艾特源暖通公司

产品名称	环保通风工程价格 相城区环保通风 苏州艾特源暖通公司
公司名称	苏州艾特源暖通工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路叉 口向西150米
联系电话	18913093211 18913093211

产品详情

环保通风

成品保护

- 1、安装完的风管要保证表面光滑洁净，室外风管应有防雨、防雪措施。
- 2、风管伸入结构风道时，其末端应安装上钢板网，防止系统运行时，杂物进入金属风管内。金属风管与结构风道缝隙应封堵严密。
- 3、风管穿越沉降缝时应按设计要求加设套管，套管与风管的间隙用填料(软质)封堵严密。
- 4、运输和安装不锈钢，铝板风管时，应避免产生刮伤表面的现象，相城区环保通风，安装时，尽量减少与铁质物品接触。
- 5、运输和安装阀件时，应避免由于碰撞而产生表面和叶片变形。露天堆放应有防雨、防雪措施。

垫法兰垫料和法兰连接时，环保通风空调，应注意的问题。

正确选用垫料，避免用错垫料。

法兰表面应干净无异物。

法兰垫料不能挤入或凸入管内，环保通风工程价格，否则会增大流动阻力，增加管内积尘。

法兰连接后，严禁往法兰缝隙填塞垫料。

连接法兰的螺母应在同一侧。

不锈钢法兰连接用螺栓，宜用同材质不锈钢螺栓。

铝板风管法兰连接应采用镀锌螺栓，并在法兰两侧垫镀锌垫圈。

聚风管法兰和玻璃钢法兰连接采用镀锌螺栓。

环保通风

通风用圆压筋风管及配件、扁圆螺旋风管及配件是国外先进螺旋风管工艺制作技术，具有阻力小，强度高，耐腐蚀，内壁表面光滑、平整、外形美观，安装方便，密封性好、适用性强等特点，在大厦、超市、隧道、工厂、酒店、陶瓷窑炉、吸尘等行业的通风或冷暖气的传送广泛适用。

环保通风

风管法兰制作应先做好模具。模具做好后检查模具的几何尺寸，对角线是否符合设计及规范要求，检查无误后进行下料、校直、钻铆钉孔（孔距不大于150mm）、组装、焊接、钻孔。另外对边长大于800的风管应加固措施。风管安装过程中，环保通风厂家，进行风管分段检漏测试。风管制作安装后，要检验合格才交付下步保温工序。

环保通风

螺旋风管八大益处

- （一）：产品标准化程度高
- （二）：安装费用低
- （三）：安装空间小，布局美观大方
- （四）：强度高，材料省
- （五）：压降损耗小
- （六）：气密性高
- （七）：厂家所有产品批发、零售、量大可议价。
- （八）：规格有 80mm - 1600mm

环保通风

在加工工艺及漏光检测不合格时，应按规定的抽检率做漏风量测试。中压系统的严密性检验，应在严格的漏光检测合格条件下，对系统风管漏风量进行抽检，抽检率为20%，且抽检不少于一个系统。高压系

统应全数进行漏风量测试。

环保通风工程价格-相城区环保通风-苏州艾特源暖通公司(查看)由苏州艾特源暖通工程设备有限公司提供。“油烟净化,厨房排油烟,通风管道加工,暖通设备工程”就选苏州艾特源暖通工程设备有限公司(www.szhjnglan.cn),公司位于:江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路叉口向西150米,多年来,艾特源暖通坚持为客户提供好的服务,联系人:刘金生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。艾特源暖通期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.szntgs.com)还是从事苏州厂房通风,苏州车间通风,苏州通风降温工程的服务商,欢迎来电咨询。