

# 信阳重复性注浆管 铭新存钢材

产品名称	信阳重复性注浆管 铭新存钢材
公司名称	聊城市铭新存钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新区韩集乡后姜工业园
联系电话	13563511888

## 产品详情

聊城市铭新存钢材有限公司是一家专业的生产厂家，公司在产品研发、制造能力上都有雄厚的实力，产品类别有重复性注浆管，管棚钢管，钢花管，管套管等系列，都是自主知识产权产品。

聊城市铭新存钢材有限公司在产品的设计、生产、销售、服务上正规化、专业化的企业。随着行业技术的革新以及应用发展，我公司始终走在行业前端，铭新存人始终以市场为导向，致力做服务于桥梁建筑行业 and 铁路、公路行业，相继开发了服务于建筑行业的重复性注浆管、泵管、桩基声测管的系列的声测管生产厂家。以上两大系列产业奠定了我公司的基本方针，确定了公司的经营理念。

重复性注浆管接头及钢管100%压力测试，杜绝漏浆。

重复性注浆管接头及钢管100%压力测试，杜绝漏浆。质优价廉的产品，能够限度的降低工程采购成本。

现场施工方便、安全、快捷，杜绝浪费产生，节约产品广泛应用于高铁、高速公路、高层建筑及码头等国家特大型工程，与各路桥公司及基础工程公司建立了良好的合作关系。

公司本着诚信为本、客户至上的原则，欢迎新老客户来我公司考察合作。

导管规格：采用 108mm，壁厚6mm的热轧无缝钢管，节长4m、6m;

管距：环向间距中至中50cm;

外插角：钢管轴线与衬砌外缘线 $1^{\circ} \sim 3^{\circ}$ ；

注浆材料：水泥浆水灰比：0.5:1，可添加早强剂；注浆压力：0.5~1mpa，重复性注浆管，根据施工现场情况可调整至2mpa；

重复性注浆管施工误差：径向不大于15cm；

长度：平均入土长度为40m；

重复性注浆管上钻注浆孔，孔径15mm，孔间距15cm×15cm，呈梅花型布置，尾部留不钻孔的止浆段350cm。

信阳重复性注浆管-铭新存钢材(推荐商家)由聊城市铭新存钢材有限公司提供。聊城市铭新存钢材有限公司(www.njgcj.cn)位于山东聊城开发区松花江路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前铭新存钢材在钢管中享有良好的声誉。铭新存钢材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。铭新存钢材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.zkzjmg.cn)还是从事中空锚杆厂家，组合中空锚杆厂家，中空注浆锚杆厂家的厂家，欢迎来电咨询。