

独立避雷针厂家电话 江城独立避雷针 瑞熙达防雷工程

产品名称	独立避雷针厂家电话 江城独立避雷针 瑞熙达防雷工程
公司名称	昆明瑞熙达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南昆明市龙泉路6号1幢1单元402室（小菜园立交桥旁）
联系电话	13759557882

产品详情

对埋于混凝土中以及与可燃材料直接接触的不锈钢，其小尺寸宜增大至直径10mm的78mm"（单根圆钢）和小厚度3mm的75mm"（单根扁钢）；

在机械强度没有重要要求之处，50mm"（直径8mm）可减为28mm"（直径6mm）。并应减小固定支架间的间距；

当温升和机械受力是重点考虑之处，50mm"加大至75mm"；

避免在单位能量10MJ/Q下熔化的小截面是铜为16mm、铝为25mm"钢为50mm"、不锈钢为50mm'。

我们来了解一下避雷针的构成，避雷针主要由接闪器、引下线和接地装置三部分组成，三者之间应连接良好，并且接地电阻符合要求，独立避雷针厂家电话，才能达到防雷的作用。尽管避雷针被冠以“避雷”二字，但仅仅是指其能使被保护物体避免雷击的意思，而其本身恰恰相反，是引雷“上身”，经年置身于雷暴的侵袭之中，其性能自然也备受考验；再加上常年经受风吹、日晒、雨淋、霜冻等严寒酷暑的考验以及锈蚀腐烂，独立避雷针商家，往往导致其发生折断、腐化、严重锈蚀、接触不良甚至三部分之间连接中断的情况发生，这样的防雷装置不仅不能防雷，独立避雷针哪里买，反而加重雷电危害的潜在危险。

雷击时引下线上有很大的雷电流流过，会对附近接地的设备、金属管道、电源线等产生反击或旁侧闪击。为了减少和避免这种反击，现代建筑利用建筑物的柱筋作避雷引下线，经过实践证明这种方法不但可行，而且比专门引下线有更多的优点，因为柱钢筋与木梁、楼板的钢筋，江城独立避雷针，都是连接在一起的和接地网络形成一个整体的“法拉第”笼，均处于等电位状态。雷电流会很快被分散掉，可以避免发击和旁侧闪击的现象发生。

独立避雷针厂家电话-江城独立避雷针-瑞熙达防雷工程由昆明瑞熙达科技有限公司提供。昆明瑞熙达科技有限公司 (www.kmrx.com) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!