

# 马鞍山耐磨地坪 安徽雨纯 彩色耐磨地坪

产品名称	马鞍山耐磨地坪 安徽雨纯 彩色耐磨地坪
公司名称	安徽雨纯净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区四里河路与潜山北路交口万科中心1518-1519室
联系电话	17755103898 17755103898

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽雨纯净化工程有限公司

收缩缝的切割可以在彩色耐磨地坪施工完成后的第三天进行（由土建方负责），彩色耐磨地坪材料的施工是采用机械化施工，并且施工时要和基层混凝土浇筑同步进行，耐磨地坪多少钱，与其它地坪工艺相比，耐磨地坪报价，可大幅度缩短工期，避免了水磨石地坪施工时出现的泥浆、污水污染现象。超硕彩色耐磨地坪美化城市已成为一种趋势，是工业地坪的理想选择。地坪养护阶段必须防止人员随便进出或进行其它项目的施工操作。

防静电地坪漆。指的是表面电阻为25000~1000000000的抗静电地坪，它能优先防止静电荷泄漏，马鞍山耐磨地坪，消除静电积累和电磁干扰的危害。主要用于电阻、精密仪器生产等场所。弹性（防滑）地坪漆。是一种玻璃化温度低于室温。断裂生长率大于50%，取消外力作用后涂层具有较好复原性能的地坪漆。

金刚砂耐磨地坪适用范围适用于新浇混凝土施工，适用于室内外混凝土表面

1、工业厂房、生产车间

2、仓库、物流中心

3、车库、停车场

4、超市、卖场

金刚砂耐磨地坪颜色水泥色、灰色、绿色、黄色、红色等。

### 金刚砂耐磨地坪的施工工艺

步骤一：基层混凝土搅拌填充；新灌的混凝土强度为C25以上，砼表面应密实、平整、且无泌水。

步骤二：基层收平提浆；抹光机上安装圆盘，开始平整和提浆。

步骤三：次铺撒金刚砂；  
铺撒2/3金刚砂材料均匀的铺撒在砼表面，彩色耐磨地坪，每平方米约5--6kg。

步骤四：揉压、抹平；墙边可采用铁抹子人工揉压收平。

步骤五：第二次铺设金刚砂；铺撒1/3金刚砂材料均匀的铺撒在砼表面。

步骤六：收面；随混凝土凝固时间调整刀片倾斜角度（转速及角度视硬化情况调整），抹光机作业时纵横交错（3次以上）进行。边角部位采用人工钢抹子有序同向的压光，避免抹纹出现。

步骤七：养护；施工完成4小时内喷洒金刚砂地坪专用养护剂。

马鞍山耐磨地坪-安徽雨纯-彩色耐磨地坪由安徽雨纯净化工程有限公司提供。安徽雨纯净化工程有限公司（[www.ahyuchun.com](http://www.ahyuchun.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽雨纯——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市庐阳区四里河路与潜山北路交口万科中心1518-1519室，联系人：范经理。

