

# 江西风冷压缩冷凝机组 天津五洲同创 风冷压缩冷凝机组厂家

产品名称	江西风冷压缩冷凝机组 天津五洲同创 风冷压缩冷凝机组厂家
公司名称	天津五洲同创空调制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区口东镇示范园区内规划七号路西侧
联系电话	13902021502 13902021502

## 产品详情

眼看夏天就要到了，风冷压缩冷凝机组厂家，天气也渐渐的变热了起来，中午开车干热的环境，不开空调很多司机都受不了。汽车打开制冷模式，很多司机发现大半年没用，风冷压缩冷凝机组哪家好，制冷效果很不理想，难道是坏了吗出现这种情况大家别着急，下面一起来看看汽车空调不制冷怎么办吧。

### 冷凝器被堵塞

汽车空调其实和我们的家用空调工作原理差不多，依靠压缩机驱动制冷剂，吸取蒸发器周围的热量，再由冷凝器挥发热量，制冷剂由气态到液态的周而复始，来达到降低车内温度的目的。

由于冷凝器的特殊结构和所处车身位置，江西风冷压缩冷凝机组，很容易受到灰尘、树叶、毛絮之类的杂物堵塞。一旦冷凝器叶片的缝隙被杂物堵满了，那么就会影响冷凝器的散热效果。制冷剂携带的热量得不到快速挥发，将会被再次循环，这样空调的制冷效果自然也就好不了。

热负荷与蒸发压力的关系这个简答来说就是冷凝侧的负荷与冷凝压力的关系。在一恒定的工况条件下（制冷剂流量），热负荷越大，冷凝压力越高，反之亦然。我们可以想象一下，当你设计的冷凝器小了（热负荷就相对来说大了），制冷系统是很容易报高压报警的。冷凝压力升高时，压缩机排气温度也升高。压缩机的压缩比增大，输气系数减小，从而使压缩机的制冷量降低。耗电量增加。如果排气温度过高，则增加了压缩机润滑油的消耗

，使油变稀，影响润滑;当排气温度与压缩机油闪点接近时，还会使部分润滑油炭化并积聚在吸、排气阀口，影响阀门的密封性。冷凝温度如何控制今天也要说一说换热器实验里面的冷凝实验，风冷压缩冷凝机组图片，冷凝器的实验相比蒸发器的实验来说，相对比较简单，控制的参数有三个，如下：冷凝器进口压力、冷凝器进口温度，冷凝器出口温度；冷凝器出口压力是不需要控制；

## 经济效益分析

比常规冷水机组效能提高两成？蒸发冷凝式冷水机组深受客户喜爱

## 经济效益对比

综上所述两个方案，主机采用蒸发式螺杆冷水机组的配置形式，其优势为：

、由于采用蒸发式冷凝技术后，机组冷凝压力低，使得压缩机输入功率减少，不需要冷却塔及大功率冷却水泵;使得空调整机能效比高，系统节能。

、比采用水冷式螺杆冷水机组年节约运行电费8.85万元，节能率为15%。

江西风冷压缩冷凝机组-天津五洲同创-风冷压缩冷凝机组厂家由天津五洲同创空调制冷设备有限公司提供。天津五洲同创空调制冷设备有限公司（[www.wztctj.com](http://www.wztctj.com)）有实力，信誉好，在天津 天津市 的环保监测设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进五洲同创和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.tjwztc5.cn](http://www.tjwztc5.cn)）还是从事天津非标准空调制冷设备，天津非标准风冷换热设备，天津非标准空调设备的厂家，欢迎来电咨询。