

车库环氧防滑坡道地坪漆工程 济南鼎诚

产品名称	车库环氧防滑坡道地坪漆工程 济南鼎诚
公司名称	济南鼎诚建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室
联系电话	13506409789

产品详情

环氧防滑坡道介绍

施工工艺

1. 铺设底漆：将环氧树脂渗透底漆A组份和B组份按一定比例（1:1）调配均匀滚涂做底层，封闭原素地表面之毛细孔，车库环氧防滑坡道地坪漆工程，增强素地与漆层的接着力。 2. 刮涂环氧砂浆中间层：将环氧树脂中涂地坪漆A组份和B组份按一定比例（4:1）调合搅匀，加入40-80目之石英砂调成环氧石英砂浆，刮涂环氧砂浆中间层。 3. 做止滑层：将A组份和B组份按一定比例（4:1）调合搅匀，用专用滚筒均匀滚涂一遍，均匀撒布止滑石英砂，待干后扫去多余之石英砂。 4. 彩色面漆滚涂：将A组份和B组份按一定比例（4:1）调合搅匀，车库环氧防滑坡道地坪漆工程，用滚筒或喷涂均匀滚涂一遍。 地面铺设，减少了制作工序与时间，并能够提高产品质量，减少施工时间。

环氧地坪施工前要有那些注意那几个方面？一、现场准备，1、在施工现场四周设置相关标志，为施工提供方便。2、根据施工总平面图，车库环氧防滑坡道地坪漆工程，施工范围等，进行施工总平面规划，接引临时水、电管线，准备施工场地内的临时道路和排水设施。3、根据实际情况，临时施工用水用电均从建设单位的管网引入。4、搭设临时、生产设施，临时生产设施包括水泥库、库房、机修房等。另需规划各种材料及构件堆场，施工机械设备停放场等。5、准备有关的施工图表、资料。6、办理有关的审批手续。二、施工机具准备，1、基面处理设备，磨削机：装配金刚研磨刀，用于混凝土、水磨石、硬化耐磨地面、大理石等基材表面打磨处理。便携式磨削机：用于小面积混凝土、水磨石、硬化耐磨地面、大理石等基材表面或边角部位打磨处理，亦可用于去除小面积的旧漆和油污层。吸尘器：去除地面灰尘。2、涂装机具，锯齿镘刀、钉鞋、钉子辊筒：锯齿镘刀用于镘涂自流平地坪涂料，然后用钉子辊筒辊压来释出膜内空气，对于局部涂装缺陷，可在涂膜表干前穿钉鞋前往修复。平底刮板：用于刮涂底漆、砂浆、腻子等稠厚地坪涂料，淄博环氧防滑坡道地坪漆工程，适合于紧贴地面刮涂。辊筒与漆刷：质量优异、不掉毛的辊筒和刷子可以获得良好的外观，通常短毛辊筒具有更好的操作性。砂浆搅拌机：用于施工树脂砂浆，将树脂砂浆搅拌均匀。新型防滑坡道地坪涂料的工艺流程本身技术含量不高，主要是配方变化

多端以适应应用需要。耐磨环氧地坪涂料的参考材料组方为：底涂，中涂(溶剂型)，中涂(无溶剂砂浆型)，面涂(溶剂型)，自流平地面。涂装施工工具不能忽视。中国环氧树脂行业协会专家介绍，主要工具包括：打磨机、喷砂机、工业电动吸尘器、手提式电动磨光机、铁锤、錾刀、手提式电动搅拌机(主材与固化剂混合用);其他工具及材料包括：电子数字秤(限度20kg)、照明灯、接线板、角抹(25cm、30cm、36cm)、钉鞋、消泡辊(或消泡针)、涂料刷子、辊筒、锯齿刮板、橡胶刮板、护面胶带、提示板、地板蜡(保护用)等。车库环氧防滑坡道地坪漆工程-济南鼎诚由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。车库环氧防滑坡道地坪漆工程-济南鼎诚是济南鼎诚建筑装饰有限公司(www.sddcdp.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：姜经理。