

# 石家庄不锈钢补偿器 巩义坤圣管道 不锈钢补偿器价格

产品名称	石家庄不锈钢补偿器 巩义坤圣管道 不锈钢补偿器价格
公司名称	巩义市坤圣管道设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永南路
联系电话	13849068491

## 产品详情

### 管道运行中补偿器滑动套筒严禁受外界侧向推力

管道运行中，补偿器滑动套筒严禁受外界侧向推力，不锈钢补偿器厂家，应始终保证与管路轴向同心，并避免出现阻碍滑动套筒正常滑动的情况。维修时应检查密封装置情况，及时旋紧螺栓，保证密封无泄露。补偿器滑动套筒表面腐蚀严重，旋紧螺栓后防泄露作用不明显时，应考虑换补偿器。

采用注入式结构，密封可靠，可实现不停产维护，寿命不低于管道。复式密封套筒补偿器、带波纹保护套筒补偿器、球型补偿器改变了补偿器是易损件的认识，石家庄不锈钢补偿器，实现了不低于管道寿命的新目标。

套筒式补偿器采用的是密封材料柔性石墨环，具有强度大、摩擦系数小、不老化，使用寿命长，疲劳寿命和管道一样而且维修方便等特点。疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理，在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好，比奥氏体高50倍以上。不锈钢补偿器

### 不锈钢补偿器

水压试验时，应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体

介质的补偿器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的氯离子含量不超过25PPM。补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。补偿器在运行期间的失效主要表现为腐蚀泄漏和失稳变形两种形式，其中又以腐蚀失效居多。从腐蚀失效波纹管的解剖分析发现，补偿器腐蚀失效通常分两种类型：点腐蚀穿孔和应力腐蚀开裂；其中氯离子应力腐蚀开裂约占整个腐蚀失效的95%。波纹管补偿器失稳有两种类型：强度失稳和结构失稳；强度失稳包括内外压波纹管平面失稳和外压波纹管周向失稳，结构失稳是内压波纹管补偿器的柱失稳。

### 。不锈钢补偿器

通常对焊弯头是在管道施工现场进行焊接的，这是由于各类管道的焊接标准不同，需要根据管道焊缝等级进行现场焊接。需要针对不同的管道焊缝等级来进行现场焊接，这是对焊弯头的又一个特点。

补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，不锈钢补偿器价格，必须符合设计要求。对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。

法兰式套筒补偿器使用多年后因磨损导致密封效果减弱时，可再次紧固法兰，增强密封性能，也可将螺栓松开，取下压圈，再装进一层或两层密封环，不锈钢补偿器多少钱，压紧压圈，继续使用。法兰式套筒补偿器对氯离子含量无要求，特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。

### 。不锈钢补偿器

石家庄不锈钢补偿器-巩义坤圣管道-不锈钢补偿器价格由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。巩义市坤圣管道设备贸易有限公司（[www.gyksgd.com](http://www.gyksgd.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。坤圣管道——您可信赖的朋友，公司地址：河南省郑州市巩义市西村镇永南路，联系人：魏经理。