

彩色透水砖材质 栗宏图建材 四川彩色透水砖

产品名称	彩色透水砖材质 栗宏图建材 四川彩色透水砖
公司名称	枣阳市栗宏图建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市鹿头镇丁庄村五组
联系电话	18771442726 18771442726

产品详情

铺好一个单元格后，将少量水撒到表层，彩色透水砖材质，使砖湿润并接近饱和，每隔15分钟左右，用拍板器和锤子将其按顺序砸一遍，在砸的过程中移动拍板进行找平，砸平后，按先垂直后水平的顺序调整缝隙，调整间隙使其平直，四川彩色透水砖，然后将PC仿石砖再砸平一次。

经勾缝、灌缝工作铺完后清理接缝，用水湿润后，接缝宽度为10mm应采用1:1水泥砂浆勾缝，其他接缝宽度为2mm，因此，接缝处应填充1:3石灰砂浆灌缝。

不过需要注意的是由于石粉、废石料以及水泥和固化剂所组成成分的多少不一样，所以搅拌的好坏直接影响着底层料的质量以及制作彩砖的强度质量。铺路过程与普通铺路砖有很大不同。由于其性能和功能特性，路基要求特别平坦，而且需要不同材料对不同层进行铺贴处理，这就对施工技术有严格要求。施工过程中需要

注意的事项：为获得良好的透水系统，达到较好的透水效果，其缓冲层多采用中砂，低骨灰比和低水灰比的水泥混合砂浆，具有较好的受压缓冲能力；下层采用开放式透水性路基，使用窄级配(骨料粒径大致在7~40 mm)、低骨灰比和低水灰比的混凝土。

性价比高，pc石材砖集天然石材的富贵、华丽、自然、整体感和普通彩色路面砖颜色鲜亮、透水等优点于一体且由于其良好的性能环保、产品性，pc石材砖充分将废弃资源合理利用，彩色透水砖水泥配比，减少对紧缺资源的开采和对自然环境的破坏，符合节能减排的国家战略；选用的石材经过精心挑选，经过专门机构检测认定对人体无辐射，可放心使用。pc石材砖采用天然石材的本色，所以不存在褪色的现象，尤其在遇水后色彩效果更佳。

彩色透水砖材质-栗宏图建材(在线咨询)-四川彩色透水砖由枣阳市栗宏图建材有限公司提供。枣阳市栗宏图建材有限公司(www.hbpczj.com/)在砖、瓦及砌块这一领域倾注了诸多的热忱和热情，栗宏图建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。