

303双钢轮振动压路机 小型压路机 座驾压路机 自重3吨 前振后驱 三级变速

产品名称	303双钢轮振动压路机 小型压路机 座驾压路机 自重3吨 前振后驱 三级变速
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	理论振幅:0.5mm 振动频率:50HZ 激振力:53KN
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

产品详情

303双钢轮振动压路机

【产品型号】：LA-303

【主要特点】：轴传动 前振后驱 三级变速

【适用范围】：沥青路面铺垫压实 沟槽回填、地基压实 路面修补 草坪压实等

产品配置参数:

型号	LA-303
发动机型号	ZN390/ZN390B
型式	立式水冷四冲程
功率	22KW/28.5KW
振动方式	液压振动
转向方式	液压转向
驱动方式	轴传动

激振力		53KN
振动频率		50HZ
理论振幅		0.5mm
爬坡能力		20%
振动轮宽度		1090mm
振动轮直径		780mm
压实速度	第 速度	2.4km/h
	第 速度	5.0km/h
	第 速度	7.8km/h
驱动力静线载荷		153N/CM
振动轮静线载荷		120N/CM
外形尺寸（长*宽*高）		2880*1275*2650mm
工作重量		3030kg

性能特点：

- 1、前轮系铰接式振动轮，可操纵压中机的动行方向，后轮系驱动轮，通过侧传动箱体与变速箱相连，装有减振器隔绝振动，使驾驶员操作更加舒适。
- 2、配备国内品牌柴油发动机，柴油机和后车架之前装有减震器。隔离振动传递到车架。
- 3、电器系统装有照明设备，便于在雾天或夜间作业
- 4、融合国内外先进技术，动力强劲，性能优越，转弯灵活，易操作。

如何操作小型压路机才能更省油？

如何操作小型压路机才能更省油？

现在社会讲究的是节能，所以我们的中小型压路机生产厂家给大家带来的就是如何操作小型压路机才能更加的省油，让我们来学习一下相关的窍门。

如何操作小型压路机才能更省油？

我们在添加机油的时候应该选择性能好的油品，进行净化油料，计量加油，防止给我们的油箱带来沉淀，造成油中的杂质就会对柱塞和针阀偶件带来危害。

还有就是要做到小型压力机的合理生产，发动的时候要做到合理的调整生产速度，如果生产速度过高就会让我们的油耗增加。

在进行压路机制动的时候要做到掌握窍门，选择适当的行驶速度。中、轻负荷用“小油门”。不轰大油门，不超1速行驶。

要掌握相关的保养技术，保持所有小型压路机和配件常处于良好的技术状态，不带病作业。

以上这些就是小型压路机生产厂家给大家带来的相关的建议，希望大家要做到及时的调整，更好的减少能耗。

济宁路安机械竭诚为您服务，期待您的来电