

pe土工格室厂家 路德工程材料 绍兴pe土工格室

产品名称	pe土工格室厂家 路德工程材料 绍兴pe土工格室
公司名称	泰安路德工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安高新区双驰路2号
联系电话	15662067720

产品详情

玻纤土工格栅具有纵横向很高的抗拉强度，低的延伸率，高的弹性模量，耐高低温性能优良等特性，经表面涂覆处理后，具有优良的抗碱性能及耐老化性能，亦可用于铁路、机场、水利、堤坝等软土的增强及路基层的增强。

玻纤土工格栅以塑料材料为保护层，在辅以各种助剂使其具有抗老化、氧化性能，可耐酸、碱、盐等恶劣环境的腐蚀。可用以消除或减缓面层反射裂缝的产生，从而延长道路的使用寿命，降低维修成本。

在工程实践中，有些施工单位采用洒布粘层油后直接摊铺玻纤土工格栅，压路机紧随其后碾压，其效果较好，pe土工格室生产厂家，玻纤格栅也不易起波浪。严格控制运送混合料的车辆出入，在格栅层上禁止车辆急转向、急刹车和倾泻混合料脚料，以防止对玻纤格栅的损坏;玻纤格栅背胶易溶于水，雨天或路面潮湿时不得施工;玻纤格栅为玻璃纤维制造，对人体皮肤易产生刺激作用，pe土工格室厂家，施工人员须戴防护手套;格栅铺设时，要求路面温度在560之间。

铺设路面的处理玻纤格栅的使用效果与铺设路面的处理情况密切相关，沥青混凝土罩面前应对路面承载能力进行评定，若承载力不足，达不到设计标准或水泥混凝土路面有底板脱空现象，应进行压浆补强处理。若路面有局部坑洞及扩散型裂缝，绍兴pe土工格室，应进行修补和填塞，保证表面平整。

玻纤土工格栅是以玻璃纤维为材质，采用一定的编织工艺制成的网状结构材料，为保护玻璃纤维、提高整体使用性能，经过特殊的涂复处理工艺而成的土工复合材料。玻璃纤维的主要成份是：氧化硅、是无机材料，其理化性能极具稳定，并具有强度大、模量高，pe土工格室供应商，很高的耐磨性和优异的对寒性，无长期蠕变；热稳定性好。

玻纤土工格栅之间的摩擦系数显著增大(可达08~10)，土工格栅埋入土中的抗拔力，由于格栅与土体间

的摩擦咬合力较强而显著增大，因此它是一种很好的加筋材料。高抗拉强度、低延伸率--玻纤土工格栅是以玻璃纤维为原料，具有很高的抗变形能力，断裂延伸率小于3%。无长期蠕变--作为增强材料，具备在长期荷载的情况下抵抗变形的能力即抗蠕变性是极为重要的，玻璃纤维不会发生蠕变，这保证产品能够长期保持性能。

pe土工格室厂家-路德工程材料(在线咨询)-绍兴pe土工格室由泰安路德工程材料有限公司提供。泰安路德工程材料有限公司（www.taianlude.com）是一家从事“单向土工格栅,双向土工格栅,经编土工格栅,钢塑土工格栅”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“路德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使路德工程材料在工地施工材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.taianlude.com）还是从事山东玻纤土工格栅，玻纤土工格栅公司，山东玻纤土工格栅厂家的厂家，欢迎来电咨询。