底漆水性漆AB剂-水性底漆AB剂

产品名称	底漆水性漆AB剂-水性底漆AB剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	使用效果:延长换水周期 投加方式:人工或计量泵 使用范围:喷漆循环水处理
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

底漆水性漆AB剂-水性底漆AB剂厂家-苏州恒信达,在底漆水性漆AB剂作用下循环水可增加使用时间,减少喷漆废水的产出量

底漆水性漆AB剂是用于水性漆污水使用的絮凝剂产品。水性漆a剂可吸附、包裹漆雾、降低漆雾粘性;水性漆b剂将a剂吸附、包裹的漆雾颗粒连接成蓬松、结实的絮团,漆渣上浮率高。

使用事项:

- 1、一般按照总循环水量的0.2%-0.5%加入A剂和B剂,具体添加量根据油漆种类不同添加比例会有所不同
- 2、补充时需加入喷漆量的10%-15%的A剂和B剂,各种不同类别的油漆加入量会有不同。
- 3、循环水的PH值要保持在7.5至8.5之间,如不在此范围内要调整PH值。
- 4、在循环水池吸水口处加入A剂,在出水口处加入B剂。

包装与存放:

- 1、25公斤/桶。
- 2、产品储存于通风阴凉处,避免阳光直射。

3、避免直接接触产品;若接触,立即用清水冲洗接触部位。

底漆水性漆AB剂-水性底漆AB剂厂家-苏州恒信达

底漆水性漆AB剂每天加多少?

底漆水性漆AB剂每天加多少,直接影响着现场使用效果。底漆水性漆AB剂的投加量与漆料特性、系统设计、落在循环水中的油漆量,与落漆量直接相关。

1、添加量计算基准:

A剂:落漆量(落到水中的油漆量)=1:10~15

B剂: A剂=1:1

2、举例说明:

假设喷漆量:100公斤/天添加量如下:

落漆量=100(1-60%)=40公斤/天 A剂:40公斤/天×1/10(或1/15)=4~2.6公斤/天

B剂:40公斤/天×1/10(或1/15)=4~2.6公斤/天

初期因系统与管路中有漆附着,加药量会较高,但随着内部逐渐被清除干净而逐渐降低然后逐一稳定。

以上底漆水性漆AB剂的投加量计算方法可供参考,具体情况需要更加现场情况以及所用产品情况。

底漆水性漆AB剂-水性底漆AB剂厂家-

苏州恒信达,在底漆水性漆AB剂作用下循环水可增加使用时间,减少喷漆废水的产出量。