

底漆水性漆AB剂-水性底漆AB剂

产品名称	底漆水性漆AB剂-水性底漆AB剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	使用效果:延长换水周期 投加方式:人工或计量泵 使用范围:喷漆循环水处理
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

底漆水性漆AB剂-水性底漆AB剂厂家-
苏州恒信达，在底漆水性漆AB剂作用下循环水可增加使用时间，减少喷漆废水的产出量

底漆水性漆AB剂是用于水性漆污水使用的絮凝剂产品。水性漆a剂可吸附、包裹漆雾、降低漆雾粘性；水性漆b剂将a剂吸附、包裹的漆雾颗粒连接成蓬松、结实的絮团，漆渣上浮率高。

使用事项：

- 1、一般按照总循环水量的0.2%-0.5%加入A剂和B剂，具体添加量根据油漆种类不同添加比例会有所不同。
- 2、补充时需加入喷漆量的10%-15%的A剂和B剂，各种不同类别的油漆加入量会有不同。
- 3、循环水的PH值要保持在7.5至8.5之间，如不在此范围内要调整PH值。
- 4、在循环水池吸水口处加入A剂，在出水口处加入B剂。

包装与存放：

- 1、 25公斤/桶。
- 2、 产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。

3、避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

底漆水性漆AB剂-水性底漆AB剂厂家-苏州恒信达

底漆水性漆AB剂每天加多少？

底漆水性漆AB剂每天加多少，直接影响着现场使用效果。底漆水性漆AB剂的投加量与漆料特性、系统设计、落在循环水中的油漆量，与落漆量直接相关。

1、添加量计算基准：

A剂：落漆量（落到水中的油漆量）=1:10 ~ 15

B剂：A剂=1:1

2、举例说明：

假设喷漆量：100公斤/天 添加量如下：

落漆量=100（1 - 60%）=40公斤/天 A剂：40公斤/天 × 1/10（或1/15）=4 ~ 2.6公斤/天

B剂：40公斤/天 × 1/10（或1/15）=4 ~ 2.6公斤/天

初期因系统与管路中有漆附着，加药量会较高，但随着内部逐渐被清除干净而逐渐降低然后逐一稳定。

以上底漆水性漆AB剂的投加量计算方法可供参考，具体情况需要更加现场情况以及所用产品情况。

底漆水性漆AB剂-水性底漆AB剂厂家-

苏州恒信达，在底漆水性漆AB剂作用下循环水可增加使用时间，减少喷漆废水的产出量。