

潍坊鹏卓机械专业生产FU型链式输送机

产品名称	潍坊鹏卓机械专业生产FU型链式输送机
公司名称	潍坊鹏卓机械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	输送能力:6-270过 最大输送斜度: 15 ° 槽宽 (mm) :150-600
公司地址	临朐县东城街道东阳路4377号
联系电话	13280761838

产品详情

一、[FU链式输送机](#)产品概述: [FU型链式输送机](#)

是一种用于水平(或倾斜 15 °)输送粉状、粒状物料的机械新产品，其使用性能优于螺旋输送机，埋刮板输送机和其它输送设备，广泛用于建材、建筑、化工、矿山、机械、冶炼、粮饲加工等行业，是一种理想的新型输送设备。

二、[FU型链式输送机](#)

工作原理: 由于物料具有内摩擦力和侧压力等特性，输送链的运动使机槽内的物料之内部压力和颗粒间的内摩擦力增加，当料层之间的内摩擦力大于物料与槽壁间的外摩擦力时，物料就随着输送链一起象水一样地向前流动，料层高度与机槽宽度的比值满足一定条件时，可形成稳定的物料流。先进的输送原理，精良的设计和制造

工艺为本系列产品的优良性能提供了可靠保证。三

、[FU型链式输送机](#)

主要特点:1.结构合理、设计新颖、技术先进、系列齐全。2.全封闭机壳，密封性能好，操作安全，运行可靠。3.节省费用,节电且耐用，维修少，降低消耗，提高效益。4.输送能力大，允许在较小空间内输送大量物料，输送量达6 ~ 600m³/h。5.进出口灵活，高架、地面、地坑、水平、爬坡 (15 °) 均可安装，输送长度可根据用户设计。6.使用寿命长，输送链用合金钢材经先进热处理手段加工而成，正常寿命 > 5年，链上的滚子寿命 2 ~ 3年。

注合适输送量是以水泥为物料计算的，用于其它行业输送琢性小、温度 < 60 的物料时，速可加快。物料湿度 5%，指手湿成团，撒手能散。友情提示: [FU型链式输送机](#)的驱动装置采用XWD型行星摆线针轮减速机。输送机的长度L以0.5米为一档。FU150、200、270型输送机的标准中间节长度为2米；非标准中间节长度为1.5米、1米。FU350型的标准中间节长度为3米；非标准中间节长度为2.5米、2米、1.5米。工艺布置时可选用数节标准中间节与数节非标准中间节组合成需要的机长L，并尽可能选用标准节组合。输送机的链条有普通型和耐温型(60 -110)2种。物料温度高于110 时，应与本公司联系特殊订货。