

# 车间通风工程免费上门测量 车间通风工程 联系东莞惠兴通风设备

产品名称	车间通风工程免费上门测量 车间通风工程 联系东莞惠兴通风设备
公司名称	东莞市惠兴通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安中路59号
联系电话	13592790213

## 产品详情

### 东莞环保空调空气过滤净化效果

利用蒸发过滤器处理空气不仅可保证房间内比较适中的相对湿度，还可以同时达到净化过滤空气的作用，去除空气中和异味等环境问题，保持经常换水可以增加空气的清新度，向空气中喷淋水对粒径大于5 $\mu$ m的颗粒的去除达95%。另外，采用5090型蒸发过滤器的车间降温设备对空气中有害的无机物和有机物的去除效果也很明显，国内已经对此作了很多的研究和测试。

西安工程科技学院对此设备去除新风中有害气体及颗粒物进行了实验研究。研究结果表明，当把风速控制在一定的范围内，相同条件下，对NO<sub>2</sub>和SO<sub>2</sub>的去除率分别可以达到52.79%和43.16%，另实验证明含尘浓度平均为65mg/m<sup>3</sup>的空气，经车间降温设备处理后平均浓度为14mg/m<sup>3</sup>，车间通风工程，完全达到GB 16297-1996规定的大气污染物排放标准。

车间降温设备所采用的蒸发过滤器利用铝箔填料被喷淋水润湿，加大了空气与水的接触面积，所以对尘粒的去除很有效。美国Helmut Paschold等对两个普通填料式系统模型做实验对比得出结果，发现采用过滤蒸发器的车间降温设备PM<sub>10</sub>的去除率可以达到50%，而对于PM<sub>2.5</sub>的去除率为10-40%左右。

### 螺旋风管应用

螺旋风管适用范围非常广泛。净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放管、矿用涂胶布风筒等。

螺旋风管因先应用于通风送冷，风管工厂，故归入风管类。但它又可用于其它地方，甚至用来排水，排液体或作容器，这就不能叫它风管。按构造来命名，应管它叫螺旋咬缝薄壁管，由于主要用金属做的又

管它叫螺旋咬缝金属管。如果按材料归类命名，大概可有这几个名：镀锌（铁）螺旋管、不锈钢螺旋管、铝螺旋管，或为了区别于现有不锈钢管，风管销售，可管它叫超薄不锈钢管，车间通风工程哪家好，因它可用0.3毫米甚至更薄的不锈钢带卷制而成

## 废气处理工程的处理方法和特点

我们所知道的废气处理方法有很多，但是它们每个的处理方法不同，废气处理工程设计方案，对应的废气也不同，各有各的特点，那么这些废气对应的处理方法的特点是什么呢？

**冷凝法：**将恶臭物质冷凝为液体除去。

**特点：**该成本高，适于经过预处理的、浓度高，流量大的臭气。

**生物法：**生物过滤法利用微生物，废气处理工程报价，将臭气中的有机成分降解为CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O等物质生物吸收法利用生物洗涤塔和曝气池中的活性污泥，有效地吸附分解臭气，达到废气处理目的。

**特点：**具有设备简单，投资运行费用低，无二次污染等优点，但只是在处理低浓度、易生物降解的有机相污染物时才具其经济性，即普适性较差。

**物理法：**掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体，车间通风工程哪家好，以减轻恶臭。

**特点：**该法难以直接获得脱臭效果，成本高。

**稀释扩散法：**用烟囱扩散臭气，或以无臭的空气将其稀释至可排放的。

**特点：**浓度需建烟囱，能耗大。

环保空调的使用方式分为固定式和移动式两种，很多客户会问到，它们之间有什么区别？哪一种更好，更适合我的车间使用呢？今天，成城空气处理设备就来为大家介绍一下环保空调固定式与移动式的区别。

**首先是环保空调固定式安装：**固定式一般都是悬挂在外墙上或固定安放在地上，通过送风管道将经环保空调降温、过滤后的冷风送入室内降温。固定式是将环保空调固定在一套由镀锌角铁制作而成的机架上面，车间通风工程免费上门测量，并配有维修平台和护栏。正常情况在设计降温方案时都是设计为固定式，固定式的好处是，它是将室外的新鲜空气降温、过滤之后送入室内。同时固定式一般是悬挂在外墙的，不占室内空间。

车间通风工程免费上门测量-车间通风工程-联系东莞惠兴通风设备由东莞市惠兴通风设备有限公司提供。车间通风工程免费上门测量-车间通风工程-联系东莞惠兴通风设备是东莞市惠兴通风设备有限公司（[www.hx0769.cn](http://www.hx0769.cn)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘惠东。