

# 带式过滤机 三联重工设备 带式过滤机供应商

产品名称	带式过滤机 三联重工设备 带式过滤机供应商
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

## 产品详情

大家知道带式压滤机的调试步骤有哪些吗？

1. 启动加药箱搅拌机，配制好所用药剂。
2. 带式压滤机开机前，注意检查带式压滤机周边环境，严禁无关物品放在滤带上，并防止周边物品挤入滤带。
3. 启动空气压缩机，将上下滤带松紧开关调至胀紧位置，待滤带胀紧，（注意上下滤带压力要保持一致，防止滤带转动后跑偏），开启电机电源，启动转速开关电源，慢慢增加转速，并检查滤带是否有走偏等现象，如有不妥立即停机，排除故障后，带式过滤机销售，再次启动。
4. 压滤机正常运转后，带式过滤机，开启反冲洗水泵，将滤带冲洗一遍后即可开启污泥泵及药剂输送泵。调整药剂剂量及污泥输送速度，至搅拌后，进入滤带的污泥呈现絮凝状态即可。

带式压滤机，带式过滤机哪家好，即是通过带式的挤压，2层滤布夹紧泥浆，再通过设备浓缩段滤除水分，再经过设备的“s”区对辊压榨脱水，达到泥浆脱水的效果。

带式压滤机处理泥浆量很大，设备有大有小！设备大的一台1小时就可以处理60-80立方的泥浆，另外设备是24小时全自动工作，很自动化，不管是在操作，还是人工支出上，都是节约了很多支出！自动化程度高，会让设备的运行，不会影响到整个项目处理。

除了要定期好好清洗带式污泥压滤机的轴承，日常也是有其他需要维护时注意的情况：

- 1、用质量好的润滑油，顺便控制机油的温度、压力及流量，提高机油的滤清。

- 2、柴油发电机组不能在过冷过热的情况下工作。特别在冬天，带式过滤机供应商，要先预热柴油机。
- 3、保证轴承及轴颈表面质量及其形状。
- 4、轴承间隙要大小适当，不能过大也不能过小，过大会发生冲击，过小会形成润滑不良。

带式过滤机-三联重工设备-带式过滤机供应商由青州市三联重工设备制造有限公司提供。青州市三联重工设备制造有限公司（[www.qzsanlian.com](http://www.qzsanlian.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三联重工设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青州市东郊工业园区，联系人：王经理。同时本公司（[www.sdsanlian.com](http://www.sdsanlian.com)）还是从事洗砂机哪家好，洗砂机厂家，洗砂机销售的厂家，欢迎来电咨询。