

# XP250合成酯 洛阳希朋 金属加工/聚合酯/聚酯替代GY25合成酯

产品名称	XP250合成酯 洛阳希朋 金属加工/聚合酯/聚酯替代GY25合成酯
公司名称	希朋环保科技（洛阳）有限公司
价格	34.00/公斤
规格参数	规格:180kg 型号:XP250 外观:浑浊、膏状流体
公司地址	河南省洛阳市洛龙区龙祥街1号东方今典博雅18幢1单元1-2103
联系电话	0379-65992018 18037960782

## 产品详情

### XP250合成酯极压剂

**产品概述** XP250是一高粘度高分子饱和聚酯，又称聚合酯。在金属加工液中有着广泛的应用。其分子量高润滑性好，可以替代含氯极压剂使用。优异的成膜性，可以在水/油基体系中形成高强度的润滑膜，并且高温退火性清洁好，无残留。

### 应用

- 水基金属加工液 3-10%
- 链条油脂 5-20%
- 金属轧制液 5-10%
- 金属加工液（切削、磨削） 5-10%
- 金属加工液（拉拔、冲压） 5-10%

### 性能特点

- 分子量高润滑性好；
- 可以替代含氯极压剂使用；

- 优异的成膜性，可以在水/油基体系中形成高强度的润滑膜；
- 高温退火性清洁好，无残留。

## 技术指标

产品名称 XP250

外观 浑浊、膏状流体

40 粘度/ ( mm<sup>2</sup>/s ) 3500

100 粘度/ ( mm<sup>2</sup>/s ) 245

粘度指数 204

平均分子量 42000

碘值 ( g/100g ) 2

20 密度 ( 20 , g/cm<sup>3</sup> ) 1.004

酸值 ( mg KOH/g ) 20-30

## 注意事项

XP250需要储存干燥的低碳钢设备中。和其他合成酯一样应该尽力避免和皮肤以及眼睛接触。

包装 200L塑料桶，180kg/桶。