

富田QHDFGD 100W服务 牡丹江QHDFGD 100W 富田电气

产品名称	富田QHDFGD 100W服务 牡丹江QHDFGD 100W 富田电气
公司名称	秦皇岛富田电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门 市
联系电话	18533501777

产品详情

灯体材料为铝合金压铸成型静电喷涂的表面处理，涂层耐高温、抗酸碱、防老化灯体采用光源电器一体化设计，结构紧凑，体积小反射器应用进口高纯度铝材，多种反射面设计，富田QHDFGD-100W质量，形成各种不同需求的配光，光效高，眩光小光源可根据客户需求，可以使用单端或双端金卤灯或高压钠灯灯头采用E40或RX7s面罩为5mm钢化玻璃，安全、耐高温、高强度、透光性好密封条为防腐硅橡胶封条，密封性好、防水、防尘应用电感镇流器、触发器和电容，确保灯具电气性能符合国标要求内部连线为1mm²PVC适用于标志物、体育场、广场、树木、广告牌、停车场、建筑物外墙等。

泛光灯作为电光源的换代产品已被越来越多的人所认可，也已经在许多领域得到应用。它的主要特点如下：

- 1、寿命特长:一般的白炽灯、日光灯、节能灯、及其它气体放电灯都有灯丝或电极，而灯丝或电极的溅射效应恰恰是限制灯使用寿命的必然组件。
- 2、节能：与白炽灯相比，节能达75%左右，85W的泛光灯的光通量与500W白炽灯光通量大致相当。
- 3、环保：它使用了固体剂，即使打破也不会对环境造成污染，有99%以上的可回收率，是真正的环保绿色光源。
- 4、无频闪:由于它的工作频率高，所以视为“完全没有频闪效应”，牡丹江QHDFGD-100W，不会造成眼睛疲劳，富田QHDFGD-100W售后，保护眼睛健康。
- 5、显色性好:显色指数大于80，光色柔和，呈现被照物体的自然色泽。

- 6、色温可选:从2700K ~ 6500K由客户根据需要选择，而且可制成彩色灯泡，用于园林装饰照明。
- 7、可见光比例高:在发出的光线中，可见光比例达80%以上，富田QHDFGD-100W服务，视觉效果好。
- 8、不需预热。可立即启动和再启动，多次开关不会有普通带电极放电灯中的光现象。
- 9、电气性能优良:功率因数高，电流谐波低，恒电压供电，输出恒定的光通量。

投光灯是被照面上的照度高于周围环境的灯具。又称聚光灯。通常，它能够瞄准任何方向，并具备不受气候条件影响的结构。主要用于大面积作业场矿、建筑物轮廓、体育场、立交桥、纪念碑、公园和花坛等。因此，几乎所有室外使用的大面积照明灯具都可看作投光灯。投光灯的出射光束角度有宽有窄，变化范围在0° ~ 180°之间，其中光束特别窄的称为探照灯。富田QHDFGD-100W服务-牡丹江QHDFGD-100W-富田电气由秦皇岛富田电气设备有限公司提供。秦皇岛富田电气设备有限公司(www.hbtomita.com)有实力，信誉好，在河北 秦皇岛 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进富田电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！