

# QHDGKD 300W 秦皇岛富田电气 富田QHDGKD 300W现货

产品名称	QHDGKD 300W 秦皇岛富田电气 富田QHDGKD 300W现货
公司名称	秦皇岛富田电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市
联系电话	18533501777

## 产品详情

路灯通常按发出光线的形状来划分种类。具体划分方法，国际照明协会（CIE）建议按投射、扩展、控制3项内容进行。 投射。表示灯具发出的光线沿道路纵向的扩散程度，分为短、中、长3种。 扩展。表示灯具发出的光线在道路横向的扩散程度，分为窄、一般、宽3种。 控制。表示灯具控制眩光的程度，QHDGKD-300W，分为有限、中等、严格3种。路灯的安装方式有托架式、高挑式、直杆式、悬索式和吸壁式等几种。

为满足室外使用时起码的安全性能要求，投光灯的外壳防护等级应为IP3（敞开式）。为了提高灯具的耐用性能，QHDGKD-300W联系电话，减少维护工作量，人们越来越重视发展一次性投资费用较高的密闭式投光灯，其外壳防护等级为IP55。为了进一步提高灯具光输出比，反射器趋向于采用有利于减少光源挡光的块板面反射器和满足特殊照明要求的多焦点反射器；反射面的表面处理趋向于采用新材料和新工艺，以获得96%以上的反射比。为了减轻灯具重量，减少金属材料的耗用，灯具外壳将向耐高温、高机械强度、抗老化的塑料外壳方向发展。

LED灯的特性：外壳选用强度高、韧性好的合金环保材料，透明件为加强钢化玻璃，富田QHDGKD-300W现货，防尘防水，防腐防锈。具有较强的抗强力碰撞和冲击能力；多道防震结构和高科技表面喷涂处理，各种近距离高强高频震动不能对灯具造成影响，并能在车间、路基、路轨等高频震动和潮湿、高温环境中长期稳定工作。良好的电磁兼容性，不会对输电网络造成干扰。

QHDGKD-300W-秦皇岛富田电气-富田QHDGKD-300W现货由秦皇岛富田电气设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。秦皇岛富田电气设备有限公司（www.hbtomita.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!