

# 销售滑轨式母线 西格玛电气 福建滑轨式母线

产品名称	销售滑轨式母线 西格玛电气 福建滑轨式母线
公司名称	镇江西格玛电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区大港银河路53号
联系电话	15162938688

## 产品详情

**耐水性能：**采用的绝缘树脂浇筑而成，具有优良的气密性和水密性，防护等级达IP68。IP68是级别较高的防护等级，能防止灰尘的进入，并且能在连续浸水的情况下也能长期可靠运行。**耐火性能：**绝缘树脂为自熄性绝缘材料，耐火性为一级，防火等级为F120；可在950-1000 的火焰中工作90min以上，保持线路不中断，而且绝缘树脂不含卤素，高温时不会释放有害气体。

正常工作条件1、户内使用连续工作。2、周围空气温度不高于40 、温度下限为-10 。3、相对湿度不超过90%(当周围空气温度为+20 )。4、当工作条件有特殊要求时、我厂可按特殊要求制造。[1] 主要技术参数额定电压:660V。额定频率50Hz(或60Hz)。绝缘电阻值:每段母线槽单元的绝缘电阻应大于或等于20兆欧姆，用户安装时，福建滑轨式母线，应先检查绝缘电阻值后再进行安装。绝缘强度，每一段母线槽单元出厂前均经受到50Hz3750V/Min工频耐压试验。短路强度(承载短路强度的能力)：母线槽能承受表2规定的短时间耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力。母线槽直线敷设长度超过时应设置膨胀(伸缩)节，在母线槽母线跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处，销售滑轨式母线，应设置沉降(伸缩)节。外壳采用铝镁合金型材，由两侧板和上下盖板而成，侧板上设计了散热片和燕尾槽，既有利于母线槽的散热，又加强了外壳刚度，也便于安装，滑轨式母线批发，同时减轻了母线槽重量，滑轨式母线厂家，可大跨度设计和减少安装支架。无螺钉组装技术外壳的上、下盖板与侧板的连接不用螺钉、铆钉也无需焊接而是采用勾、槽，由于外壳上不开孔，水气灰尘进不去，提高了防护等级，且外型非常美观。销售滑轨式母线-西格玛电气(在线咨询)-福建滑轨式母线由镇江西格玛电气有限公司提供。镇江西格玛电气有限公司(www.zj-sigma.cn)是从事“轨道式母线,滑轨式母线,数据中心母线,机架母线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁经理。