

# 混泥土切割费用 奥祥加固 漳州混泥土切割

产品名称	混泥土切割费用 奥祥加固 漳州混泥土切割
公司名称	福州市奥祥建筑加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区建新镇百花洲路16号1#509单元
联系电话	13960820928 13960820928

## 产品详情

### 植筋施工过程注意事项

- (1)按设计要求标示钻孔位置、大小、深浅。
- (2)钻孔后，应用空压机或其他设备吹出孔内灰尘，清完孔后，混泥土切割价格，将成孔用棉丝封堵，混泥土切割费用，避免灰尘落入。
- (3)钢材锚固范围的铁锈、油污应清理干净，螺栓也应除锈。
- (4)按配制植筋胶前应将A、B组份分别搅拌均匀，然后照质量配比主剂：固化剂=2:1配胶，并用搅拌器搅拌均匀，搅拌时尽量沿同一方向搅拌，避免进入空气形成气泡。
- (5)注意配胶量，现配现用，如未用完，应重新密封贮存。
- (6)注胶时
  - a、保持低压低速注胶，混泥土切割施工，从一端开始注胶，当邻近注胶嘴有胶液流出时，将当前的注胶嘴封闭，移至出胶的注胶嘴继续注胶。
  - b、保证孔内充满胶液。
  - c、防止胶层脱空。
- (7)锚固完成后，应做好临时固定，固化期内不得人为搅动，必要时派专人看护。

粘贴碳纤维布可有效提高开门窗洞口墙砌体的抗剪承载力和抗震性能，此法主要适用于烧结普通砖墙平面内受剪加固和抗震加固。采用碳纤维布加固还用配有专用的胶粘剂。

粘贴碳纤维复合材提高砌体墙平面内受剪承载力的加固方式，可根据工程实际情况选用：水平粘贴方式、交叉粘贴方式、平叉粘贴方式或双叉粘贴方式等。每一种方式的端部均应加贴竖向或横向压条。

碳纤维（布）粘贴方式

碳纤维（条形板）粘贴方式

砌体抗震加固

节省加固材料

加固前卸除荷载，碳纤维布滞后应变得以降低，甚至消除，使得加固后的结构能充分利用碳纤维布的强度，不用重复加固，节省了加固材料的使用。

03/ 提高结构承载力

卸荷对加固结构承载力的提高影响，主要表现在原结构次荷载应力应变水平指标的降低方面，这对于以混凝土圈套加固的受压结构及增设支点加固的受弯结构，效果特别明显。

04/ 如何卸荷

卸荷分两种：直接卸荷和间接卸荷。

直接卸荷，是全部或部分地直接搬走作用于原结构上的可卸荷载。直接卸荷直观，漳州混泥土切割，准确，但可卸荷载量有限，一般只限于部分活荷载。

混泥土切割费用-奥祥加固(在线咨询)-漳州混泥土切割由福州市奥祥建筑加固工程有限公司提供。福州市奥祥建筑加固工程有限公司（[www.axjg.cn](http://www.axjg.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奥祥加固——您可信赖的朋友，公司地址：福州市仓山区建新镇百花洲路16号1#509单元，联系人：谢先生。