

户外PVC地板多少钱 康莱环保材料 新会区PVC地板

产品名称	户外PVC地板多少钱 康莱环保材料 新会区PVC地板
公司名称	广东康莱环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段200号160 2室
联系电话	18226764231

产品详情

国内片材地板蓬勃发展，特别是PVC地板，出口量逐年增长，但可以叫得响的地板品牌却是寥若晨星，而形成强烈对比的是，在国内生产畅销的PVC地板产品中还是外国品牌唱主角。在南方的家庭装修中，使用PVC地板已成为一种趋势，也体现了消费者追求健康、环保、品质生活的家装诉求。

而在北方，PVC地板还属于家庭地面装饰材料中的新面孔，PVC地板虽然是新品，户外PVC地板多少钱，但是因为其良好的品质性能和较高的性价比已在国外市场广受追捧。一旦消费者有机会去了解这种新型材料的诸多优点，一定会再度受到消费者的认同。相信不久的将来，国产PVC地板会逐步取代外国品牌地板，成为工装、家装工程中的产品。

广东康莱环保材料有限公司是一家集科研、生产、设计、销售、服务于一体的综合公司，户外PVC地板厂家，拥有完整、科学的质量管理体系。主营室内PVC卷材地胶地板及室外悬浮地板。公司主营:PVC地胶板、PVC防静电地板、PVC弹性地板、PVC卷材、PVC片材、橡胶地板、舞蹈地板、安全地垫、足球场、篮球场等配套工程。

应该用一个50kg的钢压辊均匀滚压地板整个表面，来压实塑胶地板。少滚压两次，在安装地板后马上滚压，地板安装后半小时或者一小时之间再滚压一次。

因为胶水的终粘着力是在半小时后，新会区PVC地板，PVC地板都有属性，在它还没完全粘着之前，

还是会有一些鼓起的现象，所以需要再次滚压来让PVC地板很好的与胶水粘接。用滚压来压紧地板的背面和粘附剂，保证地板没有气泡，PVC地板很好的粘结。地板需要从PVC地板的中心向外滚压。如果地板在胶水完全干燥前使用，地板承载的重量可能留下不能消除的印记。

康莱环保以其的产品、创新的设计、合理的报价、专业规范的施工迅速占领国内PVC塑胶地板市场，户外PVC地板哪里有，公司在稳步发展同时不断开发新材料迎合市场发展的需要。我司以“诚信为本，信誉至上”为原则，以客户满意为标准，在保证和维护客户利益的同时，认真热情地做好各项售前售后服务，让客户在放心使用产品的同时，也能感受到我们全体员工的真诚服务。

PVC地板安装：使用温度湿度计检测温湿度，室内温度以及地表温度以15℃为宜，不应在5℃以下及30℃以上施工。宜于施工的相对空气湿度应界于20%-75%之间。使用含水率测试仪检测基层的含水率，基层的含水率应小于3%。基层的强度不应低于混凝土强度C-20的要求，否则应采用适合的自流平来加强强度。用硬度测试仪检测结果应是基层的表面硬度不低于1.2兆帕。对于PVC地板材料的施工，基层的不平整度应在2米直尺范围内高低落差小于2毫米，否则应采用适合的自流平进行找平。

采用1000瓦以上的地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨，除去油漆，胶水等残留物，凸起和疏松的地块，有空鼓的地块也必须去除。用不小于2000瓦的工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。对于地坪上的裂缝，可采用不锈钢加强筋以及聚氨脂防水型粘合剂表面铺石英砂进行修补。

康莱环保以其的产品、创新的设计、合理的报价、专业规范的施工迅速占领国内PVC塑胶地板市场，公司在稳步发展同时不断开发新材料迎合市场发展的需要。我司以“诚信为本，信誉至上”为原则，以客户满意为标准，在保证和维护客户利益的同时，认真热情地做好各项售前售后服务，让客户在放心使用产品的同时，也能感受到我们全体员工的真诚服务。

户外PVC地板多少钱-康莱环保材料-新会区PVC地板由广东康莱环保材料有限公司提供。户外PVC地板多少钱-康莱环保材料-新会区PVC地板是广东康莱环保材料有限公司（www.klhbcl.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘先生。