

鑫旺源自动门维保 旋转门价格 旋转门

产品名称	鑫旺源自动门维保 旋转门价格 旋转门
公司名称	成都市鑫旺源自动门有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市成华区天鹅工业园B区27号
联系电话	13808058103

产品详情

自动旋转门安装之前需要做好的准备工作有哪些？

1、材料要求。(1)自动门产品，应按设计规定在工厂制作或在市场上按设计要求进行选购。

(2)安装材料：膨胀螺栓、螺栓、焊条、抹布、小五金等。

2、主要机具、工具

(1)主要机具。冲击电钻、钉枪、电焊机、丝锥等。常用电工工具、灰线包、吊线坠、扳手、手锤、钢卷尺、毛刷、水平尺、靠尺、扫帚等。

自动旋转门已经成为建筑身份的代言词，酒店旋转门，酒店、银行、写字楼、宾馆、商场都安装了两翼旋转门或三翼旋转门，然后做为安全出口来说自动旋转门并不能作为疏散门使用，旋转门厂家技术给大家普及下为什么自动旋转门并不能作为紧急疏散门。

一、安全疏散门满足条件

疏散门包括设置在建筑内各房间直接通向疏散走道的门或安全出口上的门。

安全疏散门是人员安全疏散的主要出口，其设置应满足下列要求：

1、门应向疏散方向开启。

2、疏散用的门不应采用吊门、水平推拉门，严禁采用旋转门。

3、疏散门开启时，门扇不应影响疏散走道和平台的宽度。

4、人员密集的公共场所，如观众厅的入场门、太平门不应设门槛，紧靠门口1.4m内不应设置踏步。疏散门严禁上锁。太平门宜装置自动门闩，保证内部人员随时可以推动把手或依靠人力把门开启。

二、自动旋转门不能作为疏散通道

自动旋转门宽度就是转门的开口宽度，不可以做为疏散用门，在自动旋转门两侧必须有平开门作为消防通道，要不消防通不过旋转门单独不可以作为疏散门用，两翼旋转门厂家，但是在两边边门都开的情况下可以作为疏散通道，要不安旋转门的地方连消防验收都过不了。

酒店、宾馆、旅馆、旅店、旅社、商旅、客店、客栈大厅一般都安装(两翼|三翼|四翼)自动旋转门。通常情况下，酒店旋转门安装之前施工人员都预留相应大小的门洞尺寸或者询问旋转门厂家之后预留标准尺寸的门洞以方便今后安装旋转门。

酒店两翼旋转门标准尺寸规格

标准型酒店大厅两翼旋转门尺寸三米六，到四米八是比较普遍的规格，旋转门价格，如果想做的比别人大，就做五米四的，或六米的，主要根据洞口设计，旋转门，建筑风格，和预算决定。备注：酒店两翼旋转门尺寸支持定制。

酒店方面选择两翼、三翼、四翼豪华系列自动旋转门作为主门体（豪华系列旋转门，外直径/3600mm，并加设展箱）。当门体直径在3600mm乃至以上时，门体自身较重，而展箱本身就具有分担和承受门体重量的作用，有利于大型门体的运行；同时展箱内部空间可以摆放精美饰品，起到装点门体作用。

鑫旺源自动门维保(图)-旋转门价格-旋转门由成都市鑫旺源自动门有限责任公司提供。成都市鑫旺源自动门有限责任公司（www.xinwangyuan.net）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！