

海泡石绒价格 海泡石绒 河南东风海泡石

产品名称	海泡石绒价格 海泡石绒 河南东风海泡石
公司名称	内乡县东风海泡石有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内乡县城西环路北段655号
联系电话	13503771616

产品详情

复合硅酸盐海泡石涂料

二、性能特点

- 1、本产品适应性强，使用广泛。从-40度—800度的保温，保冷工程均有良好的适应性，用于各行业各种热设备，热力管理，空调风管，旋转及阀门保温隔热和保冷防冻。
- 2、导热系数低，缝隙率高，热稳定性强，封闭性能好，减少了热能的缝隙穿透损失，提高了保温效果。
- 3、容量适中，保温层薄，既减轻了设备的额外负荷，又减少了保温外涂层用量。
- 4、施工速度快，无用铁丝，海泡石绒价格，铁网扎捆包裹，且施工时不停产，可保生产检修的连续性。
- 5、粘结性好，不易脱落，使用寿命长，正常情况下可使用20年。
- 6、无毒性，不污染环境，不刺激皮肤，有利于环保和劳保。

三、施工方法 1、先清除设备和管理表面灰尘油污和铁屑。

- 2、将干料用水搅拌均匀后，待30分钟后即可使用。
- 3、一次涂薄薄一层待干后，海泡石绒批发，再涂第二次，海泡石绒用途，后一次应按设计要求一次到位。
- 4、如厚度在5公分以内可一次到位。

钢纤维用于制作高强度混凝土增强材料

钢纤维是当今世界各国建筑行业广泛采用的高强度混凝土增强材料。它具有抗裂、抗冲击性能强、耐磨强度高、与水泥亲和性好，可增强构件强度，延长使用寿命等优点。我厂生产多种形状、多种规格的钢纤维。我厂技术力量雄厚，产品经过了国家建筑材料测试中心的检验，并且经广大用户长期使用，证明我厂产品在混凝土搅拌过程中，分布均匀，无结团现象，性能稳定。

我国目前所生产的海泡石产品种类不多，海泡石绒，未能形成产、供、销结合及产品系列化。除热液型海泡石(纤维海泡石)主要以生产保温绝热产品外，仅湖南省宁乡、浏阳等地为我国的海泡石粘土(土状海泡石)的专门生产区域。主要生产海泡石粘土、海泡石活性土，海泡石SP—01型涂料等。现将几种主要产品的标准和质量要求列举如下：

1、土状海泡石：土状海泡石的技术性能指标要求见表3。表3 土状海泡石技术性能要求编号、项目 LH-LH- LH- HS-B HS-C HN 海泡石含量，% 85~90 70~80 55~65 50 40 30~35 造浆率，m³/t 20.0 17.5 12.5 12.0 9.5 7.2 脱色力 250 250 170 240 180 11~79 水分含量，% 16 16 16 < 15 < 15 8~10 粒度 -0.074mm -0.074mm -0.074mm < 10cm < 10cm 筛余量，% < 8 < 8 < 8

海泡石绒价格-海泡石绒-河南东风海泡石由内乡县东风海泡石有限责任公司提供。内乡县东风海泡石有限责任公司（www.dfhpsc.com）是从事“海泡石产品及保温材料加工，销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘冰。