

焊接式PPR管接头 其他

产品名称	焊接式PPR管接头 其他
公司名称	诸暨市得尔机械厂
价格	1.00/个
规格参数	材质:其他 名称:PP-R管件接头
公司地址	中国 浙江 诸暨市 店口环镇西路6号
联系电话	86 0575 88107885 13905857885

产品详情

材质 其他 名称 PP-R管件接头

ppr管件除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外，还具有以下主要特点：1、使用寿命长。ppr管件在工作温度70℃，工作压力(p.n)1.0mpa条件下，使用寿命可达50年以上；常温下(20℃)使用寿命可达100年以上。2、无毒、卫生。ppr管件的原料分子只有碳、氢元素，没有有害有毒的元素存在，卫生可靠，不仅用于冷热水管道，还可用于纯净饮用水系统。3、较耐热性。ppr水管的维卡软化点131.5℃。最高工作温度可达95℃，可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。4、保温节能。ppr水管导热系数为0.21w/mk，仅为钢管的1/200。5、安装方便，连接可靠。ppr水管具有良好的焊接性能，管材、管件可采用热熔和电熔连接，安装方便，接头可靠，其连接部位的强度大于管材本身的强度。