

亳州井字草坪砖 宣城开明水泥制品 公园井字草坪砖

产品名称	亳州井字草坪砖 宣城开明水泥制品 公园井字草坪砖
公司名称	郎溪县开明水泥制品厂（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市郎溪县新发镇官桥村
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

透水砖的烧制温度了解下

透水砖的烧制温度了解下

透水砖作为城市建设中不可缺少的一种产品，它的使用是非常广泛的，毕竟是砖主要是通过烧制出来的，很多人对其烧成温度不是很了解，因为温度直接影响到透水砖的质量跟烧成的颜色，下面我们就和宣城开明水泥制品一起来简单的了解下产品的烧制温度。

- 1、烧制一级、二级等透水砖的时候，一般烧成温度在1430~1450 左右，保温40h。
- 2、烧制三级透水砖时，烧成温度为1390-1400 ，需要保温24h~32h。
- 3、如果用隧道窑烧制一二级等，公园井字草坪砖，烧成温度通常为1500~1560 。
- 4、升温速度随原料和制品的不同而异，600 以前的低温阶段，应缓慢升温：600~1200 升温速度可稍快：1200 至高烧成温度应控制升温速度。
- 5、透水砖的冷却阶段要控制降温的速度。

在烧制透水砖的这个过程中我们不仅要根据外在环境的温度进行调节，还要注意关注内部的情况，一旦发现烧裂的情况发生，要及时的停止工作进行调整。

草坪砖的特点及基础处理

一、草坪砖得特点

草坪砖是城市游园及单位院区停车场铺装得好材料。近几年，在城市及许多单位得小游园和小型停车场铺装中是被广泛应用。草坪砖它具有以下得一些特点。

(1)美化市容：草坪砖是可以根据需要预制成各种规格、颜色，镶上各种花纹，拼装成不同得图案，比水泥则净面美观。而且可以减少地面反光所产生得刺眼现象，减少地面辐射得反射，减少地面层热气得传送。

(2)改善生态环境：草坪砖得缝隙具有较好的透水、透气性，利于地表上下水气得通透，井字草坪砖哪里买，增加空气得湿度，减少尘土飞扬，净化空气，改善城市得生态环境，具有浓郁得自然气息。

(3)有利于花木得生长：草坪砖的透水、透气性，亳州井字草坪砖，有利于雨水得下渗，促进树木、花卉、草坪根系及叶花果茎得生长发育，不致于闷根而去影响生长。

(4)便于整改：草坪砖易拆除、易铺装，方便地下管线及停车场得整改与修缮，节省人力、物力、财力。

二、草坪砖的基础处理

基础处理的好坏是草坪砖在今后使用过程中是否平整的关键。在基础处理时，按照施工顺序，具体步骤如下：先下挖1.0m深，原土夯实，然后回填土夯实，每次回填10cm，边回填，边夯实。夯实50cm以后，铺30cm鹅卵石，再回填、夯实20cm农田种植土，找平，然后铺2cm细沙(粒径为0.05~0.1mm)，以利于铺装草坪砖找平，铺装草坪砖。

透水砖是属于绿色环保新型建材，原材料多采用水泥、砂、矿渣、粉煤灰等环保材料为主高压成形，不可为高温烧制；整砖为一次性压缩而成，不得分层压制，形成上下一致不分层的同质砖。表面无龟裂、脱层现象；耐磨性好，挤压后不出现表面脱落，适合更高的负重使用环境；透水性好、防滑功能强；色泽自然、持久。

透水砖具有使用寿命长；外表光滑，边角清晰，线条整齐；抗冻性能和抗盐碱性高；不易，抗压抗折强度高于同类产品，行车稳定；维护成本低，易于更换，便于路面下管线埋设；颜色形状多样，井字草坪砖，与四周环境相映衬，自然美观。既然透水砖有这么多好处，那如何提高它的基层渗水能力呢？

透水砖路面的基层除了满足强度要求之外，还应该根据使用要求确定是否设置基层渗水或蓄水构造。为提高基层的渗水和蓄水能力，基层应采用下列设计：

- 1.中粗砂垫层或手摆石灌砂基层宜加厚或设置渗水沟，沟中填级配砾石。
- 2.基层有设置渗水井或连通孔的，渗水井或连通孔宜深入至地下透水层。
- 3.透水砖路面与车行道之间应设置相应隔水措施
- 4.在透水砖路面基层与砂找平层间及渗水沟、渗水井、透水孔、连通孔等上部均应设置一道土工布。

亳州井字草坪砖-宣城开明水泥制品-公园井字草坪砖由郎溪县开明水泥制品厂（普通合伙）提供。郎溪县开明水泥制品厂（普通合伙）（www.lxkaiming.com）是一家从事“宣城水泥管,南京水泥涵管,南京路面砖”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“水泥涵管”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宣城开明水泥制品在水泥及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！