德阳三合一母排加工机 山东巨辉质量可靠

产品名称	德阳三合一母排加工机 山东巨辉质量可靠
公司名称	山东巨辉智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区城南工业园
联系电话	18006366789 18006366789

产品详情

本机主要加工各种规格的铜、铝母线，用户只要在相应的加工单元上，即可进行母线的冲、剪、折加工。生产效率较高，是高低压电器制造业的理想设备。

本机具有如下主要特点：

1. 机器上装有冲、剪、折三个加工单元，可分别进行母线的冲、剪、折加工。使用本机比使用传统的母线加工设备可明显地提高生产效率，同时也明显地改善了使用的方便性。

2. 每个加工单元的工作行程均可方便地调节(在行程限定范围内)，因此可减少加工时间，德阳三合一母排加工机，提高生产效率。

3. 通过更换模具还可实现多种用途的加工功能，如竖面折弯、压花和反压平等。

4. 机器配有手动按钮和脚踏开关两种操作方式，操作简单，使用方便灵活，一般熟练工人可以很容易地使用操作。

数控母线加工机有三个加工单元，下面小编会详细为大家介绍。

数控母线加工机厂家：机器运用前应查看插头及电源线是不是正常，接通电源，翻开电源开关(绿色开/赤色关)，三合一母排加工机哪家好？，正常工作时无需封闭开关，不工作时请堵截电源。

设备有冲、剪、折三个加工单元，主要功能为加工不一样标准的铜、铝母线，只需用相应的加工单元，就能便利、便利的对铜、铝排进行剪切、冲孔(圆孔、腰型孔)，折平弯、立弯、压花、压平、扭麻花、压电缆接头号各种不一样的加工。

数控加工机温度数据可通过红外光波或无线电波传给处于低电位的丈量仪器。因为丈量点可能有若干个，为便于操控，丈量的数据带有地址识别码。

母线加工机器的结构和工作原理

该机由机架、冲孔单元、剪切单元、折弯单元、液压站、电气系统和模具等组成。

机架由方钢管焊接而成，三合一母排加工机多少钱？，有足够的强度和钢性。冲、剪、折和电器装于机架上，液压站置于机架内部。该机的工作原理如下：

电机(给泵提供动力)→泵(产生高压液动力)→溢流阀(控制压力)→电磁换向阀(将压力油传递到每个油缸)→油缸(油缸的动作，实现冲、剪、折加工)。

电动机转动传递动力给油泵，油泵产生高压油。电磁换向阀不工作时高压液压油直接被送回油箱。电磁换向阀工作时，油泵提供的压力油通过换向阀输入到油缸的不同的工作腔，从而使油缸实现往复运动。

德阳三合一母排加工机-山东巨辉质量可靠由山东巨辉智能科技有限公司提供。山东巨辉智能科技有限公司（www.sdjhsk.cn）是从事“ 数控母线折弯机,数控母线冲剪线,铜铝排加工机,母线加工机 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。