

# 无害化处理设备价格 德创 宣城无害化处理设备

产品名称	无害化处理设备价格 德创 宣城无害化处理设备
公司名称	诸城市德创机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市开发区舜德路19号
联系电话	15726070798 15726070798

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市德创机械有限公司

### 病死畜禽无害化处理厂必须具备哪些防疫条件

病死畜禽无害化处理厂必须具备哪些防疫条件：

动物和动物产品无害化处理场所选址应当符合下列条件：

（一）距离动物养殖场、养殖小区、种畜禽场、动物屠宰加工场所、动物隔离场所、动物诊疗场所、动物和动物产品集贸市场、生活饮用水源地3000米以上；

（二）距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500米以上。

动物和动物产品无害化处理场所布局应当符合下列条件：

（一）场区周围建有围墙；

（二）场区出入口处设置与门同宽，长4米、深0.3米以上的消毒池，并设有单独的人员消毒通道；

（三）无害化处理区与生活办公区分开，并有隔离设施；

（四）无害化处理区内设置染疫动物扑杀间、无害化处理间、冷库等；

(五) 动物扑杀间、无害化处理间入口处设置人员更衣室，出口处设置消毒室。

动物和动物产品无害化处理场所应当具有下列设施设备：

(一) 配置机动消毒设备；

(二) 动物扑杀间、无害化处理间等配备相应规模的无害化处理、污水污物处理设施设备；

(三) 有运输动物和动物产品的专用密闭车辆。

动物和动物产品无害化处理场所应当建立病害动物和动物产品入场登记、消毒、无害化处理后的物品流向登记、人员防护等制度。

无害化处理设备

### 病害动物无害化处理设备化制机工作注意事项

病害动物无害化处理设备化制机工作注意事项：

- 1) 化制机要在固定的地点使用，并按照使用说明进行操作。防止超温、超压、超负荷运行。
- 2) 化制机安装时，无害化处理设备价格，必须在拧紧主螺栓时，必须按对角，对称地分多次逐步拧紧，宣城无害化处理设备，用力要均匀，以达到良好的密封效果，不可超过规定之拧紧力矩，以防密封面被挤坏或加速磨损。
- 3) 压力计所使用的压力，要在其标明压力的1/2以内使用。并经常把压力计与标准压力计进行比较，加以校正。
- 4) 安全阀及其它的安全装置，要使用经过定期检查符合规定要求的器械。
- 5) 化制机内部及衬垫部位要保持清洁。
- 6) 定期对设备进行维护保养，检查泄压阀、安全阀、管道、法兰是否正常运行，一旦发现异常，及时进行维修或更换。
- 7) 制定高压灭菌车间操作规程，要求车间员工必须持证上岗，并定期进行安全生产培训考核。在车间醒目位置设置安全生产、危险标识。
- 8) 严格按高温高压设备的使用规程操作，认真及时做好维护和检修。
- 9) 操作人员应进行上岗培训及安全教育后方能操作。对全体职工和管理人员加强安全生产、防火、防灾的教育，树立安全生产的思想，增强安全意识。要把安全操作作为技术培训的重要内容，对职工和管理

人员进行专门培训，保证生产设备和操作人员的安全。

## 无害化处理设备

为确保高温化制解决生产车间一切正常运作，防止生产安全安全事故产生，确保生产制造顺利开展，要求本安全操作规程。

### 启动生产制造前提前准备

- 1、查验空压机开关电源，开启空压机电源开关，开启供气总闸阀及各分开闸阀。
- 2、查验开关电源、工作电压是不是一切正常，畜禽无害化处理设备厂家，电气元器件、电缆线有没有负载伤走电状况。若有异常现象请立即拆换并清除。
- 3、机器设备润化。机器设备高温旋转位置较多。滚动轴承依据规定每星期或每日适当充注高温润滑脂，减速器、玻璃钢冷却塔、离心风机变速箱按时充注或拆换机油（地一次拆换150-300h），病害猪无害化处理设备，之后每六个月拆换一次。
- 4、监督管路、补偿器、闸阀有没有渗漏。化制罐厂主轴轴承密封性盘根、出入料口盘根是不是磨损过大，依据状况立即添充或拆换。
- 5、投料前请将各出入料口清除整洁，尺寸气动调节阀关掉，将物料内硬质的脏物和手工编织袋刷到。特块状禽畜提早肢解，冷藏的扎实禽畜要提早化冻，以防毁坏机器设备。开启蒸气刚开始投料，投料约3-5T。

## 无害化处理设备

无害化处理设备价格-德创(在线咨询)-宣城无害化处理设备由诸城市德创机械有限公司提供。诸城市德创机械有限公司（[www.zcdchb.com](http://www.zcdchb.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！